

海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器

产品名称	海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:JB-QB-GST200 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

一、特点：

JB-QB-GST200 型火灾报警控制器采用壁挂式结构，其主要特点如下：

- (1) 本控制器为纯报警、小点数系列产品，有多种容量配置方式可供选择；
- (2) 本控制器对任何总线设备控制器设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控；
- (3) 本控制器提供4个总线输出接口，用于连接不同区域的火灾报警探测设备，任意一路总线短、断路故障不影响其余总线，可靠性高；
- (4) 本控制器开机自检时，不仅自动检测本机设备（指示灯、功能键等），同时还逐条检测外部设备的注册信息，如信息发生变化系统将做相应的处理；
- (5) 本控制器具有强大的面板控制及操作功能，各种功能设置全面、简单、方便；
- (6) 本控制器采用全模具化结构，外形美观。

二、主要技术指标：

- (1) 液晶屏规格：128×64点，可同屏显示32个汉字信息
- (2) 控制器容量：

a. 最大容量为242 个地址编码点

b. 可外接64 台火灾显示盘（VDR 设备）

（3）线制：

a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b. 控制器与火灾显示盘（VDR 设备）采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线）

（4）使用环境：

温度：0 ~ +40

相对湿度 95%，不结露

（5）电源：主电交流220V 电压变化范围 +10% ~ -15%，内装DC12V 10Ah 密封铅电池作备电

（6）功耗 25W

（7）外形尺寸：

400mm × 147mm × 560mm

三、接线端子说明与布线：

其中：

L、G、N：交流220V 接线端子及交流接地端子；

+24V、GND：控制器直流输入端子；

A、B：连接火灾显示盘（VDR 系统）的通讯总线端子；

S+、S-：警报器输出，带检线功能，终端需要接0.25W
的4.7k 电阻，输出时有DC24V/0.15A的电源输出；

O1、O2：火灾报警延时输出端子（无源常开控制点，报警时延时2 分钟后闭合）；

Z1+、Z1-：第1 路探测总线输出端子；

Z2+、Z2-：第2 路探测总线输出端子；

Z3+、Z3-：第3 路探测总线输出端子；。

Z4+、Z4-：第4 路探测总线输出端子。

布线要求：

- a . 信号二总线Z1、 Z2 采用阻燃RVS 双绞线 , 截面积 1.0mm²
- b . 通讯总线A、 B 采用阻燃屏蔽双绞线 , 截面积 1.0mm²
- c . 电源线采用阻燃BV 线 , 截面积 2.5mm²

本价格为网络参考报价 , 具体成交价格和更多资料 , 请访问众安消防网或电议王经理 : 18962006835 , 谢谢。