

智能无线测温装置HD-CW工宝实力厂家

产品名称	智能无线测温装置HD-CW工宝实力厂家
公司名称	深圳工宝监测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:工宝 型号:HD-CW 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业区A1栋1楼东侧
联系电话	0755-83818858 13380385228

产品详情

HD-CW产品概述:

本产品是根据国家《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)中11.7.2关于“加强对运行设备温升的监视”要求而设计的温升监测系统。主要适用于户内各类高压开关设备的接头部、触头及母排的在线温度测量。该装置二次部分与一次部分无任何电连接，传感器与主机信息交换是通过无线信号传送，不会影响系统的绝缘性能，使用更安全。

产品名称：无线测温装置 在线测温 开关柜测温装置

产品型号：HD-CW

产品优势：操作简易 安装方便 功能齐全

安装尺寸：外形尺寸：96mm × 96mm × 100mm

开孔尺寸：91mm × 91mm

HD-CW注意事项：

- 1) 无线温度传感处在无线电禁用区域时，应该关闭开关，如用民航转运途中。
- 2) 无线温度传感器的感温头用M4自攻螺丝固定在铜排上，并保证固定螺丝未滑牙；

3) 无线温度传感器的调制盒宜安装在铜排上方，从下方紧固螺丝，螺丝一定要用弹簧垫片。可在螺丝上涂抹油漆以保护螺丝；如果传感器调制盒安装在铜排下方或在垂直面安装，必须用耐高温尼龙扎带固定。我公司建议将调制盒安装在母排的上方，无论是在上方或下方安装都应用扎带另行加固。

4) 感温头引线不可以强行拉拽，不可以垂荡，应紧贴铜排，如果铜排表面敷设热缩套管，则应该在敷设工作结束后安装，并在合适位置垂直引线方向划一2cm小口，将感温头从热缩管内穿过，可避免引线外露。严禁将热缩管加热设备直接烘烤设备。

5) 传感器安装时必须兼顾高压设备绝缘要求。本公司不对因不合理安装而降低绝缘性能的后果负责。

6) 在安装过程中造成的传感器损伤必须将原件寄回本公司后才能调换产品。7) 传感器安装完毕后请确认侧面的电源开关处于“开”位置。

工宝产品应用领域：

重庆七季城一二期 三一重工 怀化变电部项目 山西临汾钢铁 河北金牛水泥 新乡平原水泥
华亭煤电公司 华砚煤矿 合肥污水处理厂 河北燕山钢铁厂 南水北调东线一期

相关搜索：高压柜无线测温装置 无线测温装置ch 无源无线测温装置 电气接点测温装置 在线测温装置

产品负责人：王永芳（13380385228）

联系电话：0755-83818858

图文传真：0755-83818858

在线QQ：1182228858

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路旭兴达工业园

了解更多信息进入工宝官网 <http://www.szgongbao.com>

您还可以通过我们阿里诚信通进行采购：<https://gongbao.1688.com/>我们期待与您的合作！