

TY7226泰科早期抑制快速响应下垂喷头K242

产品名称	TY7226泰科早期抑制快速响应下垂喷头K242
公司名称	上海灏宇工贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科TYCO 型号:TY7226 规格:DN20mm
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾商路99弄3216号203室
联系电话	021-57561008 17316586303

产品详情

一、产品概述：

ESFR-17 下垂型喷头是早期抑制快速响应型喷头(K=242)，对保护高货垛仓库具有特殊的优势，而不需再装设货架内喷头。

ESFR-17 下垂型喷头热元件中心线离屋面板的最大距离为305mm，最小距离为102mm。

ESFR-17 下垂型喷头主要用于保护大多数覆膜封装或无覆膜封装的普通材料，包括纸箱包装的非发泡类塑料等货品，货品最大堆高为10.7m，屋面板最大高度为12.2m。保护纸箱包装发泡塑料商品，货品最大高度7.6m，最大屋面板高9.1m。另外也可保护圆筒状包装的纸制品仓库和橡胶轮胎仓库，最大货品高度、屋面板高度及水力计算参数详见函索资料。

ESFR-17 下垂型喷头必须遵循产品资料，NFPA 相关标准以及FM的要求进行安装和维护。不正确的安装和维护会降低喷头的灭火性能甚至损坏喷头。

二、早期抑制快速响应喷头技术参数：

K系数：16.8（242）

螺纹规格：3/4 “ NPT (R3/4)

动作温度：164 ° F (74)、212 ° F (101)

最大工作压力：1.2Mpa

结构型式：下垂

产品表面：天然黄铜

产品认证：UL、FM、CCC

使用范围：用于中、严重危险级场所、仓库等。

动作：易熔连接组件由两个等长的连接件通过易熔合金焊接层相连。当达到动作温度时，焊点熔断，两等长连杆分离，启动喷头洒水。

根据不断进行的新的灭火试验，ESFR-17 下垂型喷头的应用正逐渐超出现行经认可的限定范围。ESFR-17 喷头是特殊喷头，其水力计算方法和安装要求与标准喷头不同，经FM认证的喷头设计参数和安装要求资料请向办事处索取。