

# 红外高清视频监控系统|兰州海康威视监控摄像头

产品名称	红外高清视频监控系统 兰州海康威视监控摄像头
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-2CD5A32EFWD-IZ(H)(S) 像素:300万
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

## 产品详情

红外高清视频监控系统|兰州海康威视监控摄像头

兰州海康威视，兰州监控摄像头，兰州视频监控

产品详情：

名称 300万超宽动态 1/2.8"CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机

摄像机

传感器类型 1/2.8" Progressive Scan CMOS

快门 1/3秒至1/100,000秒

自动光圈 DC 驱动

日夜转换模式 ICR红外滤片式

宽动态范围 120dB

背光补偿 支持，可选择区域

数字降噪 3D 数字降噪

慢快门 支持

## 压缩标准

视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG

H.265编码类型 Main Profile

压缩输出码率 32 Kbps~16Mbps

音频压缩码率 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)

## 图像

最大图像尺寸 2048 × 1536

通用功能 一键恢复,防闪烁,三码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,

匿名访问,IP地址过滤

## 接口及功能

通讯接口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

## 音频

环境噪声过滤 支持

音频输入输出 支持双声道、立体声

音频采样率 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz

## 一般规范

工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) ;

-H:-40 ~60

电源供应 DC12V 2A/ PoE(802.3at)

功耗 14W MAX

防护等级 IP67

尺寸 ( mm ) 206.5 × 103.9 × 100

重量 1700g

备注 \* “-S” 表示具有1对3.5mm音频输入(Line in)/输出接口、1个RS-485接口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)

\*建议配置两线式电源

红外照射距离 30-100米(2.8-12mm红外20-50米)

红外高清视频监控系统|兰州海康威视监控摄像头

兰州海康威视，兰州监控摄像头，兰州视频监控

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗或无光照的场所，适合大门等逆光环境。