

# 海湾GST-QKP01气体灭火控制器主机

产品名称	海湾GST-QKP01气体灭火控制器主机
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:海湾GST 型号:GST-QKP01 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

海湾气体灭火控制器,GST-QKP01,海湾气体灭火主机

### 一、特点

GST-QKP01气体灭火控制器 /火灾报警控制器（简称为GST-QKP01）是海湾公司为适应工程设计的需要而开发的。GST-QKP01具有火灾探测报警和气体灭火控制双重功能，可配接各种编码火灾探测器、手动报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块，实现1个防火区的火灾报警和气体灭火控制。

GST-QKP01满足GB 4717-2005《火灾报警控制器》、GB 16806-2006《消防联动控制器》和GA61-2010《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》中有关气体灭火控制器的要求，为室内使用设备。GST-QKP01具有以下特点：

- 1) 配置灵活、可靠性高
- 2) 功能强、控制方式灵活
- 3) 窗口化、汉字菜单式显示界面
- 4) 模块式开关电源

GST-QKP01并且具有火灾探测及报警功能；能控制实现气体灭火设备的启动喷洒；GST-QKP01收到启动控制信号后能启动现场的区域讯响器报警、自动显示延时且指示延时时间；并联动启动输出模块实现关闭门窗、防火阀和停止空调等功能；延时启动的延时时间在0~30秒连续可调；具有停动功能；具有手自动转换功能；自身带有备电，在主电缺失时可自动进入备电运行状态，能给备电充电并有备电保护功能；具有信息记录、查询功能，可保存后的999条记录。

## 二、主要技术指标

- 1) 工作电压：交流 AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围 AC176V ~ AC264V；
- 2) 功耗：监视状态功耗 20W；大功耗 150W；
- 3) 备用电源：2 个DC12V/7Ah 密封铅电池；
- 4) 气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调；
- 5) 辅助 24V 电源输出：大0.6A；
- 6) 电池充电电流：0.6A~0.8A；
- 7) 液晶屏规格：128 × 64 点，可同屏显示32 个汉字信息；
- 8) 容量

可带1 个区的气体灭火设备，实现对1 个防护区的保护。其中所带设备及数量如下：

- 1) 电磁阀：1 个，额定电压DC24V,大电流3A；
- 2) 压力开关：1 个，常开触点，动作时闭合；
- 3) 区域讯响器：1 ~ 5 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 4) 气体释放警报器：1 ~ 5 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 5) 紧急启/停按钮和手自动转换开关：共1 ~ 10 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 6) 输出模块：1 ~ 3 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 7) 点型感烟探测器：1 ~ 20 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 8) 其它探测器（如感温、火焰等）：1 ~ 20 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 9) 手动报警按钮：1 ~ 10 个，编码地址范围1 ~ 90；
- 10) 声光警报器：1 ~ 2 个，非编码。

(11) 线制：

(12) 使用环境

工作温度：-10 ~50

相对湿度 95%，不凝露

(13) 外形尺寸：长413mm × 宽330mm × 厚97mm。

(14) 壁挂安装于防护区门口，支持上进线方式。