

# 混凝土界面处理剂的使用方法界面剂厂家出厂价格

产品名称	混凝土界面处理剂的使用方法界面剂厂家出厂价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:JM-1 产地:青岛 郑州 西安 北京 兰州 广州 贵阳 南昌
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国北京、天津、河北、河南、山东、山西、陕西、甘肃、青海、西藏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、浙江、广东、广西、贵州、四川、重庆、安徽、湖南、湖北、海南等，发货方便。

### 一、产品特点

JM-1丙烯酸界面处理剂是一种具有超强粘接力的高性能单组份界面粘接、增强剂。

本产品可与多种基材如光面混凝土、饰面砖板、金属、木材、塑料等有突出的粘接力，耐水、耐湿热、耐冻融性能优良，既可在潮湿基层施工，又无毒性污染，而且由于采用涂敷处理工艺，施工简便、用量少，因而在建筑装修、旧建筑改造、防潮防水等领域得到广泛应用。

### 二、应用范围

1. 水泥自流平界面处理：用于水泥自流平地面施工前的基层处理，提高自流平与基层的粘接强度；
2. 新老混凝土连接：用于施工缝、梁柱加固、旧基础改造等新老混凝土连接，剪切强度提高3倍；
3. 光滑基层抹灰：取代光滑混凝土表面的碱洗除油、人工凿毛等工序，可提高粘接力6倍以上；
4. 砖板铺贴：界面涂敷，或配成高粘接力的砂浆，直接铺贴大块砖板，并可在旧面砖上粘贴新面砖
5. 混凝土修补及表面保护：可用于混凝土和钢筋的表面保护，防止劣化和腐蚀；

6. 油污、起砂基层处理：有起砂或少量油污的基层可直接进行涂敷、抹灰处理；

7. 防水防潮、防腐：可在潮湿基层施工，可作为油性涂料的隔潮层，与聚氨酯涂层粘接牢固。

### 三、性能指标

检验依据：JC/T907 - 2002《混凝土界面处理剂》

项 目			技术指标 (I型)
剪切粘结强度, MPa	7d		1.0
	14d		1.5
拉伸粘结强度, MPa	未处理	7d	0.4
		14d	0.6
	浸水处理		0.5
	热处理		0.5
	冻融循环处理		0.5
	碱处理		0.5