海湾J-SAM-GST9123B消火栓按钮消报按钮

产品名称	海湾J-SAM-GST9123B消火栓按钮消报按钮
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:海湾GST 型号:J-SAM-GST9123 产地:河北秦皇岛
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

海湾J-SAM-GST9123B消火栓按钮消报按钮

一，特点

J-SAM-GST9123型消火栓按钮为编码型，可直接接入控制器总线，占一个地址编码。消火栓按钮表面装有一按片，当启用消火栓时，可直接按下按片，此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮，黄色警示物弹出，表明已向消防控制室发出了报警信息，火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后，就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。本按钮主要具有以下特点：

（1）采用底座分离式结构设计，安装简单方便；

（2）电子编码，可现场改写；

（3）消火栓按钮为可重复使用型，采用压下报警方式，按下后可用专用钥匙复位；

（4）按下消火栓按钮按片，消火栓按钮提供的独立输出触点，可直接控制其它外部设备

（5）采用微处理器实现对消防设备的控制，用数字信号与火灾报警控制器进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑制能力；

（6）由微处理器对运行情况进行监视，给出诊断信息。

二，主要技术指标

（1）工作电压：总线24V

（2）监视电流≤0.8mA

（3）报警电流≤2mA

（4）线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接，若需实现直接启泵控制，需将消火栓按钮与泵控制箱采用二线连接

（5）指示灯

启动：红色，巡检时闪亮，消火栓按钮按下时此灯点亮

回答：绿色，消防水泵运行时此灯点亮

（6）无源输出触点容量：DC30V/100mA

（7）使用环境：

温度：-10℃～+55℃

相对湿度≤95%，不结露

（8）外壳防护等级：IP65

（9）外形尺寸：

95.4mm×98.4mm×60mm (带底壳)

三，结构特征、安装与布线

本消火栓按钮为红色全塑结构,分底盒与上盖两部分。底盒与上盖采用拔插式结构装配，安装拆卸简单、方便，连接紧密，非常便于工程调试及维修更换。

Z1、Z2：无极性信号二总线接线端子

K1、K2：无源常开触点，用于直接启泵控制时，需外接24V电源

布线要求：信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线，导线截面≥1.0mm2。

消火栓按钮采用明装方式，分为进线管明装和进线管暗装：进线管暗装时只需拔下按钮，从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好按钮即可安装好，安装示意图见图2- 14；进线管明装时只需拔下按钮，将底壳下端的敲落孔敲开，从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上，再插好按钮即可安装好，安装示意图见图2- 15；安装孔距为60mm。