

松江云安JTY-GD-3002C感烟火灾探测器JTY-GD-3002D

产品名称	松江云安JTY-GD-3002C感烟火灾探测器JTY-GD-3002D
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:松江云安 型号:JTY-GD-3002D 产地:上海
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

松江云安JTY-GD-3002C感烟火灾探测器JTY-GD-3002D

一、JTY-GD-3002C点型感烟火灾探测器概述

JTY-GD-3002C点型光电感烟火灾探测器是上海松江飞繁电子有限公司（原上海市松江电子仪器厂）生产的云安牌产品。此款点型光点感烟火灾探测器是JTY-GD-3001A和JTY-GD-3002A两款烟感的升级版，结合这两款烟感的优点而设计生成的。JTY-GD-3002C点型光电感烟火灾探测器是采用红外散射原理研制而成的点型光电感烟火灾探测器。本探测器结构新颖、外形美观、性能稳定可靠、抗潮湿性强，适用于宾馆、饭店、办公楼、教学楼、银行、仓库、图书馆、计算机房、配电室及船舶等场所。

二、JTY-GD-3002C点型感烟火灾探测器特点

地址编码可由电子编码器事先写入，也可由控制器直接更改，工程调试简便可靠；

可早期报警，灵敏度高；

具黑烟报警功能；

二总线制，无极性。

三、JTY-GD-3002C点型感烟火灾探测器技术特性

型号：JTY-GD-3002C

监控电流： $<330\ \mu\text{A}$

报警电流：2mA

接线要求：RVS线 1.0mm²

使用环境:温度-10 ~ +50

相对湿度: 95% (40 +2 , -2)

外形尺寸及颜色: 102 × 43象牙白色

设置要求:避开空调送风口，以及有粉尘、水雾、蒸气、汽油等场所

四、JTY-GD-3002C点型感烟火灾探测器结构特征与工作原理

JTY-GD-3002C感烟火灾探测器采用红外线散射原理探测火灾，在无烟状态下，只接收很弱的红外光，当有烟尘进入时，由于散射作用，使接收光信号增强，当烟尘达到一定浓度时，可输出报警信号。为减少干扰及降低功耗，发射电路采用脉冲方式工作，可提高发射管使用寿命。