直销重型耦合装置 排污泵专用固定式自耦装置

产品名称	直销重型耦合装置 排污泵专用固定式自耦装置
公司名称	浙江昂东泵业有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:昂龙 产地:浙江温岭 型号:GAK-50
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙村（温岭市德光电子科技有限公司内）
联系电话	13867463604

产品详情

自耦装置有40，50，65，80，100，150，200，250，300，350等多个口径，标配是3米导轨，请订购时说明需要几米导轨。欢迎咨询！与国标6公斤或10公斤法兰的污水泵、排污泵相配，实现水泵的固定安装。

产品概述

GAK自动耦合装置这是一种潜水电泵出水法兰与出水管路系统自动对接的自动耦合装置，在附加耦合法兰和出水管座进口法兰的上方有一对楔卡，在附加耦合法兰和出水管座进口法兰的下方还有一对楔卡，在出水管座进口法兰下方的一个楔卡是用弹性钢板固定在出水管座进口法兰下方的。当潜水电泵从水坑上方降落时，附加耦合法兰上方的楔卡和出水管座进口法兰上方的楔卡先卡到一起，在潜水电泵自重和楔卡斜面的作用下，两个法兰面将会贴在一起，在附加耦合法兰和出水管座进口法兰下方的一对楔卡也会在弹性钢板的作用下自动卡到一起。可以在方便潜水电泵自动装拆的同时，解决耦合的两个法兰之间大量漏水的问题，从而节约能源。

产品特点

1.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵采用独特的单叶片式或双叶片叶轮结构，大大提高了污物通过能力，能有效的通过泵口径的 5 倍的纤维物质与直径为泵口径约 50% 的固体颗粒。

2.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料，同时将密封改进为双端面密封，使其长期处于油室内运行，可使泵安全连续运行 8000 小时以上。

3.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

4.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器，及定子绕组内预埋了热敏元器件，对水泵电机绝对保护。

5.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。

6.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵浮球开头可以根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。

7.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。

8.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。

9.WQ型带自动耦合装置潜水排污泵有两种不同的安装方式，固定式自动耦合安装系统，移动式自由安装系统。

产品用途

1. 企业单位废水排放

2. 城市污水处理厂排放系统

3. 地铁、地下室、人防系统排水站

4. 医院、宾馆、高层建筑污水排放

5. 住宅区的污水排水站

6. 市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放

7. 自来水厂的给水装置

8. 污水排放及农村农田灌溉

9. 勘探矿山及水处理设备配套

10. 代替肩挑人担，吸送河泥

使用条件

1.介质温度不超过 60°C，介质重度为 1 -1.3kg /dm3，PH 值在 5-9 范围内。

2.无内自流循环冷却系统的泵，电机部份露出液面不超过 1/2 。

3.本泵主要零件材料为铸铁，所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。

耦合装置的材质有铸铁和304不锈钢2种。

自耦装置安装方法：

用膨胀螺丝把自耦的底座和地面固定住， 然后把导轨放好， 水泵的法兰与自耦的挂板连接好，水泵吊起来，顺着导轨滑下去， 水泵和自耦就自动耦合了， 完成.