

简易型腻子粉生产线

产品名称	简易型腻子粉生产线
公司名称	高密市瑞科机械设备有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	品牌:瑞科机械 型号:RK-180a 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街与昌安大道十字路口东北角
联系电话	18853681919

产品详情

产品简介：

本设备主机为双轴无重力混合机，桨叶上带有打散纤维的飞刀，具有搅拌速度快、均匀度高、故障率低等优点。配全自动称量阀口包装机，每4-6秒可包装一袋，工人只需重复插袋，取袋两个动作，无须二次缝包，大大提高了生产效率，降低了劳动力成本。

工作原理：

该设备主要由加料斗、螺旋上料机、卧式无重力搅拌机、成品输送机、成品仓、自动称量包装机、电控箱、除尘器（选配）组成。

工人将原料依次投入加料斗内，由螺旋上料机将物料输送到卧式无重力搅拌机，混合2-3分钟（根据不同物料混合时间略有差别）。混合好的物料经出料螺旋蛟龙输送到成品仓，成品仓下部配全自动称量包装机，将混合的成品装袋包装。在包装过程中，可以重复上面投料、搅拌等过程，以实现流水线作业，提供生产效率。

适用范围：

适用于生产腻子粉、粘结砂浆、抹面砂浆、抗裂砂浆、砂浆王、粉刷石膏、瓷砖胶、嵌缝剂、混凝土外加剂、真石漆、硅藻泥、环氧地坪砂浆等。

注意事项:

- 1、设备运转前，先检查电压是否稳定，电源是否为三相电。在需要注油的地方注油（摆线针减速机加机油，蛟龙及搅拌机轴承加注黄油）。正常生产后，每周加注黄油一次，以确保轴承得到充分润滑，延长设备的使用寿命。
- 2、开机顺序，搅拌机--上料机--放料机--包装机。上料及放料时，搅拌机不能停。
- 3、加料顺序：水泥（粉料）----添加剂----石英砂（骨料）。如顺序颠倒，有可能导致电机过载而发热。
- 4、初次入料量宜控制在搅拌机容量的1/2左右，正常生产后不超过搅拌机的额定容积即可。

5、如搅拌过程中突然停电，再初生产时，切勿直接开启搅拌机。应先将搅拌机内一部分物料输送至成品仓，然后开动搅拌机，以减轻搅拌机的运载负荷。

[内墙普通腻子配方](#)

[内墙耐水腻子配方](#)

[外墙柔性腻子配方](#)