

洁凯环保供应工地扬尘监测仪噪声环境实时监测系统

产品名称	洁凯环保供应工地扬尘监测仪噪声环境实时监测系统
公司名称	杭州洁凯环保设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:洁凯 型号:JK-320 产地:杭州
公司地址	萧山区萧山经济技术开发区通惠北路12号柏丽轩1013室
联系电话	17357120315 15384063185

产品详情

杭州洁凯环境在线监测仪噪声扬尘数据采集统计”详细信息

产品规格:JK-320 产品数量: 630.00 台

包装说明: 不限 价格说明: 不限

杭州洁凯环境在线监测仪噪声扬尘数据采集统计-环境在线扬尘监测仪“24小时在线扬尘监测系统”是杭州洁凯环保设备有限公司为改善气质量自助研发的24小时户外扬尘监控的一个终端设备。

本设备实现多维一体化，除了可以实现扬尘监控以外，还可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成。在我们生活周围，存在众多的污染源，造成大气环境恶劣，PM2.5急剧上升，主要的污染源来源于工业粉尘、燃煤、机动车尾气、扬尘等几方面，其中扬尘就占据污染源的28%，是当前大气污染的主要因素之一。扬尘也分为多个种类，主要有道路扬尘、施工扬尘、堆场扬尘等，而且根据相关介绍扬尘属于无组织污染源，防治系数较大，是国家环保部十二五规划的重点课题，因此扬尘治疗是很有必要的，而精细化监控和管理扬尘就成了突破口，因此“24小时在线扬尘监测系统”应运而生。

采集波特率:9600bps | GPRS:Multi-slot CLASS10,CLASS B I

频率:900/1800/1900 MHz频段 射频输出接口阻抗:50

供电方式:市电220V 电压范围: DC+7V~+24V

设备功率:单台设备=0.5 μm 称准体积:0.1L

响应时间: 10s 直流供电电压:5.0V

大工作电流:120mA 待机电流: 200uA

数据接口电平:L < 0.8@3.3 H > 2.7@3.3I 工作温度范围:-20 -50摄氏度

工作湿度范围:0-99% 平均无故障时间: 3Y

大尺寸:65mm × 42mm × 23mm 测量范围:360 ° /16个方位

分辨率:1 ° 风速 测量范围:0-32.4m/s

分辨率:0.1m/s 测量精度:± 1m/s

系统特点 | 符合国家标准:GB3095-2012环境空气质量标准。 | 自带净化污染源设备。 | 该系统集合温度、湿度、风向、风速、PM2.5等多个环境参数，可全天监测，具备实时性、多参数、智能化、自动报警等特性。 | 可以不同时段、不同区域的监测数据，具备超大的存储空间，便于管理局有序的开展工作，推动对空气污染的长效管理。 | 支持多种通讯方式:RS485通讯、以太网、无线通讯。 | 该系统可以与其他污染治理设备联动，从而达到自动控制的目的。

感知层:众多监测设备组成，用来获取颗粒物浓度、噪声、气象等数据。

处理层:基于云中心的平台构成了扬尘在线监测的处理平台。

交互层:支持用户多终端设备进行交互，比如手机计算机。可以在不同的环境下实现对监控区的连续自动监测，同时也可以无人看管下自动排放数据，并通过网络传输数据。通过在线监控从原来的无控变为行为有控、过程有控，不仅知道工地在干什么、做什么，而且还可以通过视频抓拍，有利于违法取证，这对于扬尘的监控是直接有效的。该系统实现了在线监控、管理一体化，给监管部分大大的提升了管理效率，节约了大量的时间，所有检测到的数据以及画面存在真实性和权威性，是“城市化清洁”的重要组成部分，为治理环境、提升空气质量作出了很大贡献。 适用范围 该系统应用广泛，不管是技术先进的城市、还是数字化媒体行业、高速旋转的信息化城市、建筑工地还是物联网等等都可以使用该系统。该系统主要用在工业园区、施工工地、城绿化、生活娱乐场所的扬尘监控。

欢迎来到杭州洁凯环保设备有限公司网站，我公司位于杭州萧山。联系人是:马小姐，联系电话是0571-8213321,联系手机是15384063185

.主要经营工地洗轮机、除尘雾炮机、风送式喷雾机、扬尘监测仪，环境在线监测系统、高压冷水清洗机、高压热水清洗机、洗地机、驾驶式洗地机、扫地车、驾驶式扫地车、防爆吸尘器、防爆清洗机等多个品种，可广泛使用于商业、工业两大领域，公司常备现货，齐全。。单位注册资金单位注册资金人民币100-350万元。

本公司在机械产品这一领域倾注了无限的热忱和激情，公司以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌，携手共创美好明天!