

皖开热门销售ZW32-12G双隔离刀闸真空断路器

产品名称	皖开热门销售ZW32-12G双隔离刀闸真空断路器
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	额定电压:12000 额定电流:630 机械寿命:10000
公司地址	乐清市盐盆街道后垵头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

销售ZW32-12G/630，ZW32-12G/630，双隔离刀闸真空断路器///销售ZW32-12G/630，ZW32-12G/630，双隔离刀闸真空断路器//销售ZW32-12G/630，ZW32-12G/630，双隔离刀闸真空断路器

浙江皖开电力科技有限公司

一、新型柱上开关的特性ZW32-12F/1250-25真空断路器型户外高压智能分界真空断路器采用成熟的箱式密封结构。具有良好的密封性能，使之不受外界环境影响，是一种免维护产品。其弹簧操作机构采用直动链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性高，是柱上断路器的佳品。ZW32-12F/1250-25真空断路器除密封性能好之外，与智能控制器配合实现遥控及自动化管理，实时监控中压架空线电网单元。具备处理单条架空线开关远程操作的全部功能。二、产品特点 § 城、农网改造的理想设备：该真空断路器与智能控制器配套可构成自动重合，实现重合器的功能，以及遥控、遥测、遥信、遥调；§ 操作灵活、方便：本产品为电动储能，电动分合，同时具有手动储能，手动分合，并能近距离或远距离遥控操作；§ 开断性能优越：开断短路电流20KA（25KA）达30次；§ 操作功率小、可靠性高：全新设计的小型电动弹簧机构，机件数目的操作功率（约30W左右）都降低到最低水平；§ 具有免维护特性：断路器主回路及二次元器件、操作机构均密封在SF6气体（零表压）中，不受外界环境影响；§ 密封性能可靠：采用成熟的密封结构技术，密封性能可靠；§ 独特的进出线方式：采用硅橡胶套管，使接线端子之间绝缘距离充裕，外绝缘特性优良；§ 使用安全：在箱体顶部安装有防爆装置，即使发生意外的内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。