

ADSEE复合防腐防水涂料

产品名称	ADSEE复合防腐防水涂料
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:39 固体含量:70
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

ADSEE-复合防腐防水涂料

产品简介ADSEE-复合防腐防水涂料是双组份水乳型弹性涂料，主要适用于刚结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等无毒环境的防腐，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋厂砼结构的防腐防水。产品特点 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。 2、机械力学性能优良、富有弹性。 3、无毒、无害、无污染。 4、干湿基面均可施工，施工简便、安全。 5、粘结强度高。 6、耐臭氧腐蚀性强。 7、耐生物菌的腐蚀。 8.经ADSEE-复合防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。 9.无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。 主要技术指标 检验方法依据国标：GB/T 16777-2008、GB/T 9274-1988 防腐等级和涂层厚度(参考数) 1、（轻防腐）防腐等级、厚度 2、施工工艺根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：四级（轻微级0.3-0.5）三级（普通级0.8-1），二级（加强级1.2-1.5），一级（特加强级1.8-2）。 贮存与包装 1、本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输，应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。 2、有效贮存期为一年，储存温度在0 以上，45 以下，液料用塑料桶包装，粉料用塑料袋包装。