

B1级挤塑板保温 挤塑板厂家批发

产品名称	B1级挤塑板保温 挤塑板厂家批发
公司名称	枣庄市金诺塑胶有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	名称:xps挤塑板 规格:1200*600*45 抗压强度:220-550kpa
公司地址	枣庄市市中区税郭镇西南村
联系电话	0516-83378827 13969460567

产品详情

枣庄金诺塑胶有限公司主要经营阻燃性B1级挤塑板、B2级挤塑板及普通无阻燃性挤塑板，规格齐全，除常备规格外特殊规格可定制，提前三天左右，加急单一两天可送货。公司在枣庄，主要经营区域山东的枣庄、临沂、济宁地区，江苏的徐州、宿迁等地；安徽淮北、宿州等地，发货用物流，整车发送有40到60立方左右，送货快，低于40立方发零担，会慢一两天。

订货联系人：马经理；电话：13969460567

安徽挤塑板厂家批发有齐全的营业执照、许可证、挤塑板检测报告、备案证等，均为正规机构出具。

聚苯板和挤塑板的区别是什么？这两种板材都属保温板，被用在建筑物的外墙保温上面，用在建筑物保温上的材料有很多，比如挤塑板、聚苯板、岩棉板、玻璃棉、聚氨酯板、酚醛板等，可是我们经常看到挤塑板和聚苯板这两种板材被放在一起比较，为什么呢？

我想关键就在这两种板材都是同一种原材料加工制成，又具有类似的功效及用途吧。加工制造这两种板材的原材料，英文简称为PS，它是一种无色透明的热塑性塑料，就是加热后软化，冷却后硬化，并且这个过程是可以反复进行，重复多次，加热后我们把它做成各种造型，比如水杯碗筷，然后冷却使用。PS的玻璃转化温度在100 以上，所以平时用它制作的水杯来盛开水是没有任何问题的，像我们平时生活中使用的塑料制品大多数就是这种ps材质。

初次制成品被使用完毕会当做废品处理，因其具有的可热塑性，能反复使用，那么一次性淘汰显然太浪费，我们回收它的废旧品然后重新加热制成新的物品，但是回收再利用的产品会夹杂很多杂质，制成品在性能方面远不如初次，用做食品级需要入口的物品在卫生条件方面更不行，但是我们把它加工成为用

在建材领域的建材产品就完全没有问题。

挤塑板和聚苯板就是在这样的环境和需求下诞生的，经过不同的加工处理方法，然后产生两种不同的材质，两者共同的具有保温功能，用在建筑外墙上，起保温隔热作用，能减少建筑能源消耗，冬季减少室内气温流失，夏季减少室外热气入侵，而它们又具有其各自的优势，下面我们会详细的逐条对比各自特点。

挤塑板与聚苯板的区别有以下几条：

一：挤塑板和聚苯板透气性的比较：就挤塑板和聚苯板材料本身来说，聚苯板比挤塑板的透气性要好，挤塑板几乎没有透气性，所以在室内外温差较大的地区很容易使水气在板的两侧结露。

二：B1级挤塑板保温和聚苯板的粘结强度的比较：对于外墙保温系统的薄抹灰系统而言，这项指标将会影响板材的使用，聚苯板强度低，抗剪切强度也低，有时候板材破坏，有可能不是出现在粘结面，而是板材中间直接破坏，而XPS挤塑板的良好抗压强度使用起来更放心。

三：EPS聚苯板保温系统的优缺点：它的优点是质量轻，比挤塑板容重轻，而且价格便宜，用户容易接受；缺点是由于板材自身的性能问题，强度不高、承重能力低，用做外墙保温要进行加强处理，而且板材出厂的时候要进行一段成熟期，需放置一段时间才可以使用，如果熟化的时间不够，那么板材质量就不能得到保证，施工后容易板材收缩，使保温系统开裂。

四：XPS挤塑板保温系统的优缺点：它的优点是导热系数低，保温隔热性比一般的保温板都要优异，而且质量轻，在同等保温效果下，挤塑板是最轻最薄的。可以用于防水防潮的区域，在潮湿环境中同样具有保温性，所以就像冷库这样对保温有特殊要求的建筑，就更适合XPS挤塑板。它的缺点是透气性差，价格与聚苯板来比较贵一点。