

# 景福祥无溶剂自流平型洁净无尘耐磨车间地坪

产品名称	景福祥无溶剂自流平型洁净无尘耐磨车间地坪
公司名称	浙江景福祥建筑涂装有限公司
价格	.00/个
规格参数	景福祥:kingfortune
公司地址	宁波市鄞州区首南街道前河南路818弄10号1604室
联系电话	0574-88150206 13567842308

## 产品详情

环氧自流平地坪地坪特点：

- 1、环氧自流平地坪流平性好，亮丽多彩，镜面效果，表面平整光滑。
- 2、环氧自流平地坪采用无溶剂面涂材料，低VOC，符合环保要求。
- 3、环氧自流平地坪整体无缝施工，易维护和清理。

环氧自流平地坪施工步骤：

- 1、打磨清理基础；
- 2、涂布环氧树脂底油；
- 3、批刮环氧砂浆；
- 4、批刮环氧中涂；
- 5、批刮环氧腻子；
- 6、批刮环氧封空层；
- 7、镘刮环氧树脂面涂层。

适用场所

生物工程车间.无尘净化室.精密机械微电子车间.制药厂.食品厂等

技术指标

试验项目	单位	指标
抗压强度	Mpa	80

抗弯强度		Mpa	40
耐磨性(750g/500r)		g	0.02
铅笔硬度		H	2
干燥	表干	h	4
	实干	d	2
时间			
耐机油.柴油		60天	无变化
耐20%硫酸		20天	无变化
耐20%氢氧化钠		30天	无变化

说明：所有测试在固化7天后进行

#### 产品特点:

无溶剂无污染无毒

平整光亮可获镜面效果

机械性能优耐化学性能优

施工快速方便

#### 施工概述

基础处理 打磨清理

底涂层 用底油辊涂1~2遍

中涂层 用自流平中涂材料调石英砂用镘刀或平刀抹刮

面涂层 用专用镘刀镘刮自流平面涂

地坪厚度 约1~10mm

使用年限 8-15年