

# 特氟龙三防PHOBOL CP-SLA特氟龙吊牌

产品名称	特氟龙三防PHOBOL CP-SLA特氟龙吊牌
公司名称	苏州赫名纺织助剂有限公司
价格	195.00/公斤
规格参数	品牌:特氟龙
公司地址	吴江区盛泽镇坝里新东开发区
联系电话	0512 - 63538512 18112728672

## 产品详情

特氟龙三防、特氟龙三防助剂、霍宝尔特氟龙三防、最新特氟龙三防整理剂、最新特氟龙三防吊牌、霍宝尔特氟龙三防吊牌

霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 布匹保护剂 霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 性质

化学组成：含增效剂的氟化物分散液 离子性：弱阳离子 PH：3.0-5.5

比重(20 ) 1.030-1.050g/cm<sup>3</sup> 物理形态：分散液体 储存稳定性：PHOBOL CP-

SLA在密闭容器中(20 )适当保存可稳定储存一年。本产品对高于40 或低于0 的温度敏感

毒性/环保：本产品的存放、运送和使用应遵守化学品操作的一般卫生安全规则，不可吞服。

关于PHOBOL CP-SLA的进一步资料，尤其有关操作，毒理学和生态学数据，请查询产品的安全手册。

相容性：由于市场上产品种类繁多，不能使用统一的相容性指标，建议使用前先做测试。

霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 用途 化纤及其混纺(包括羊毛及真丝)织物拒水、防污及拒油的整理剂，适用于运动装、休闲装、男女外衣等。特性 效益

杰出的拒油性 优异的拒拒油性污垢沾污的性能。

优越的拒水性 杰出的防沾雨效果及拒水溶性污垢沾污。

优良的耐水洗性 布匹经多次洗熨后，再加以熨烫或类似热处理

优异的耐干洗性 理即可回复高效能的保护特性。不含挥发性有机溶剂/没有闪点不需特别储存设施

霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 推荐用量 40-80g/l PHOBOL CP-SLA 工艺

配制液的PH值：介于5.0-7.0之间 轧液率：约30-70%(取决于纤维) 轧槽温度：约20

烘干温度：110-130 焙烘：150 X5分钟(使用单独的烘焙机)

快速焙烘：110-170 处理45-60秒钟(定型机)

如与纤维素交联剂混合使用，详情请参阅有关的技术资料。

霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 应用 产品一般采用浸轧工艺 溶解/稀释

可用约等量的冷水稀释PHOBOL CP-SLA，并加入含醋酸的轧槽中。若与纤维素交联剂、填充剂及添加剂等一起使用，必须预先稀释这些化学品，最后才加入PHOBOL CP-

SLA。在棉织物中使用纤维素交联剂KNITTEX FEL和KNITTEX 7636时，轧槽中不必加入醋酸。

霍宝尔三防特氟龙三防PHOBOL CP-SLA 建议配方 涤棉的雨衣、外套织物 5-10 ml/l INVADINE PBN

1 ml/l醋酸60% 10-20 g/l KINITTEX FLC CONC 6-12 g/l KINITTEX CATALYST MO LIQ 40-60 g/l

PHOBOL CP-SLA 2、涤纶布休闲便服 5-10 ml/l INVADINE PBN 1 ml/l醋酸60% 50-70

g/l PHOBOL CP-SLA 0-8 g/l ZEROSTAT FC NEW 备注 织物的准备 为获得最佳效果，用于整理加工的织物必须除去所有的加工助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。为避免降低效果，一些机械整理如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后焙烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果；拉毛和磨毛加工应在整理前进行。喷雾应用（非特定产品）在对流行性病学进行了多年的研究后，我们怀疑由喷雾方法产生的汽雾对人体健康潜在有害；因此，只有在生产加工场所安装有充分的通风设备，喷雾加工才可得到安全的管理，以防止汽雾传播入车间，最好是在密闭系统内进行喷雾加工。注意 我司的技术资料只在于提供产品的使用方向，任何影响如染色、印花及其牢度、白度、布匹特性、手感、防滑、缝合强力及物料强力、抗老化及成品的味道等皆不在我司责任范围之内。由于各种织物性能的差异，我司不能提供统一的参考说明。我们提供的产品说明只限于我们现有的知识，并不能提供完全的保证，因此我们建议在使用前先做一些试验，由于使用不正确或不按说明来使用而导致的损害，我司概不负责。

我公司专业经销,品种齐全,更多功能性纺织助剂,

美国杜邦特氟龙、美国3M公司、科莱恩、亨斯迈（原瑞士汽巴精化）公司、日本大金公司、明成化学（旭硝子）工业株式会社、鲁道夫、巴斯夫等几十个国际著名品牌。产品囊括了防水剂、无氟防水剂、易去污、防污防尘剂、三防整理剂、四防整理剂、防静电功能、免烫功能、耐久阻燃功能、超强抗紫外线UV功能、高效抗菌防臭功能、吸湿排汗功能、纳米NANO三防（防水防油防污）功能，防尘功能、易去污功能、芳香功能、远红外线保暖保健功能、负离子光触媒功能、防电子辐射功能等所有后功能性整理剂。

提供技术支持、吊牌申请、成本计算、报价指导等，欢迎垂询指导！[www.lutongwz.com](http://www.lutongwz.com)  
[www.lutongwz.net](http://www.lutongwz.net) 联系电话：13222961280