

46寸液晶显示拼接屏

产品名称	46寸液晶显示拼接屏
公司名称	甘肃中联智能电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:DS-D2046NL-B/Z 发货地:兰州
公司地址	兰州市东岗西路685号706室
联系电话	0931-8828952 15682823981

产品详情

产品简介 DS-D2046NL-B/Z液晶显示单元，采用SAMSUNG进口原装超窄边面板,屏幕之间拼缝仅仅是5.3mm。超高亮度，500cd/m，直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命远高于普通家用液晶显示单元，可长达60000小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口，可接收DVI,VGA,YPbPr等各种信号。支持多种控制方式。

订货型号DS-D2046NL-B/Z功能特性

- | 直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象；| 物理分辨率高达1920*1080；| 极高的显示分辨率，画面细腻，色彩丰富；| 高清晰度、高亮度、高色域；| 视角可达178°，趋近于水平；| 显示面积大、体积小、重量轻；| 更长的显示寿命；| 多种选择拼接方式，能适应各种使用场所；| 超薄窄边设计；| 稳定运行寿命超长，维护成本低，可24小时持续工作；| 挂架、支架、机柜等多种安装方式供用户选择；| 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；| 工作湿度：10%~90%，在恶劣环境下仍能正常使用。

物理接口

DS-D2046NL-B/Z标配接口图

端口说明

定义

POWER LED

DVI-IN

VGA-IN

Y,Pb,Pr

AV-IN

USB

RS232 IN

RS232 OUT

IR JACK

备注

电源指示灯，红色待机，绿色工作，橙色冷却风扇工作

此接口为 DVI-I 输入接口，只有数字信号

VGA模拟信号输入

YPbPr信号输入,BNC接口

AV 信号输入，BNC 接口

USB 口，用于软件升级

串口输入

串口环通输出

外接遥控器，3.5mm 立体声音频座

LCD显示单元

对角线尺寸(inch)46

"分辨率1920x1080（向下兼容）

屏幕活动域1018.08mm(H) x 572.67mm(V)

点距0.53mm背光形式LED直下式背光源

色彩16.7 M (8bit)

色彩饱和度92%

对比度 4500:1

亮度 500 cd/m²

视角178° (水平)/ 178° (垂直)

响应时间(平均)6.5ms(G to G)

输入接口VGA × 1，DVI × 1，BNC × 1，YPbPr × 1,USB × 1

控制接口RJ45 for RS-232（输入 × 1，输出 × 1）

输入电压AC 100-240V ~，50/60HZ

功耗 100W

待机功耗 1W

工作温度0 --50

工作湿度10%--90%

寿命 60000小时

物理拼缝 5.3mm

边框宽度3.4mm(左上),1.9mm(右下)

外形尺寸1024mm(W) x 578.9mm (H) x 131.6
mm(D)

*注意事项*以上参数可能与具体产品存在差异，请
以实物为准或咨询当地销售人员。