

丛台锅炉燃料油热量热值机-烧火油大卡发热量设备

产品名称	丛台锅炉燃料油热量热值机-烧火油大卡发热量设备
公司名称	鹤壁市开平仪器销售有限公司
价格	88.00/套
规格参数	测温范围:5-40 温度分辨率:0.0001k 精密度: 0.1%
公司地址	鹤壁市山城区朝霞街
联系电话	0392-2121168 18639203323

产品详情

丛台锅炉燃料油热量热值机-烧火油大卡发热量设备咨询电话;186.3920.3323锅炉燃料油热值化验仪，检测燃料油热值的设备，烧火油热值检测仪，油品燃油热值仪，锅炉油热值检测设备

丛台锅炉燃料油热量热值机-烧火油大卡发热量设备原理：

即把一定量的试样在充氧的弹筒中燃烧。氧弹预先要放在一个盛有足够浸没氧弹的水的筒里，由燃烧后水温的升高来计算试样的发热量。

参数指标：

- 一、单片机系统控制，中文汉字液晶显示屏
- 二、采用卧式（立式）分体结构。
- 三、自动搅拌、点火、数据采集和处理。
- 四、内置微型打印机自动打印结果。
- 五、测温范围：5-40 。
- 六、温度分辨率：0.0001k。
- 七、精密度： 0.1%。
- 八、热容量：约10450J/K。

九、外水桶容量：约40L。

十、内水桶容量：约2.1L。

十一、工作电源：AC220V \pm 20V，50Hz \pm 1Hz。

十二、主机功率：80W。

十三、外形尺寸（mm）：385x365x385。

十四、主机重量：约40kg。

丛台锅炉燃料油热量热值机-烧火油大卡发热量设备使用步骤：

一、称样用的坩埚把燃料油用针管打到坩埚内称试验油0.5克左右。

二、放到电子天平称出重量，记好数。

三、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上，点火丝卡在氧弹两根金属棍上，棉线搭在点火丝上再让油接触到棉线，加入十毫升水装好氧弹。

四、充氧气2-2.5Mpa约20-25min。

五、放入主机器里。

六、按发热量键，输入重量，再按发热量键，显示添加物重量后在输入零在按发热量键，注水机器开始工作，十五分钟打印结果。