

# 浙江乐力防雷CCL-RJ45信号防雷器

产品名称	浙江乐力防雷CCL-RJ45信号防雷器
公司名称	乐清市东力防雷电器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:森克雷 型号:CCL-RJ45 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市虹桥镇四村五曲巷1号
联系电话	-0577-6236 6383 15958772009

## 产品详情

**应用范围** CCL-RJ系列信号防雷器适用于各种语音电话计算机网络设备，如交换机、路由器、电话传真机、MODEM等敏感的通讯网络的设备，使其免受雷电感应过电压电源干扰，静电放电等所造成的损失，多接口信号防雷器，采用19寸标准机柜式设计，安装维护方便。**工作原理** CCL-RJ系列信号防雷器电路采用两级保护，前级转移过电压大部份能量，泄放雷电流，后级对过电压钳位，使残压低于电子设备的耐压水平，两级之间使用精密解耦器件配合，起到很好的保护效果。**技术参数**

产品名称	产品型号	额定工作电压Un ( V- )	最高持续运行电压Uc ( V- )	标称放电电流 ( 8/20 μ sMHz ) , KA)	传输频率( )	插入耗损 ( dB )	接口形式	保护脚
RJ信号防雷器	CCL - RJ11 48 /48-2	65	65	3	2	< 0.5	RJ11	3,4
	CCL - RJ11 48 /48-4	65	65	3	2	< 0.5	RJ11	3,4与2,5
	CCL - RJ11 110 /110-2	150	150	3	2	< 0.5	RJ11	3,4
	CCL - RJ11 110 /110-4	150	150	3	2	< 0.5	RJ11	3,4与2,5
	CCL - RJ11 180 /180-2	240	240	3	2	< 0.5	RJ11	3,4
	CCL - RJ11 180 /180-4	240	240	3	2	< 0.5	RJ11	3,4与2,5
	CCL - RJ45 5 /05-4	6.5	6.5	3	100	< 0.5	RJ45	1,2,3,6
	CCL - RJ45 5 /8(8口)	6.5	6.5	3	100	< 0.5	RJ45	1,2,3,6
	CCL - RJ45 5 /12(12口)	6.5	6.5	3	100	< 0.5	RJ45	1,2,3,6

CCL - RJ45 5 /16(16口)	6.5	3	100	< 0.5	RJ45	1,2,3,6
CCL - RJ45 5 /24(24口)	6.5	3	100	< 0.5	RJ45	1,2,3,6
CCL - RJ45 5 /05-8	6.5	3	1000	< 0.5	RJ45	1,2,3,6/4,5/7,8
CCL - RJ45 5 /(信号)POE 48 (电源)	6.5 65	3 5	100 /	< 0.5 /	RJ45 RJ45	1,2,3,6/ 4,5/7,8

安装事项 CCL-RJ系列信号防雷器串联在被保护设备与传输电缆之间，输入端（IN）与信号通道相连，输出端（OUT）与被保护设备相连。多股铜芯线把信号防雷器的接地端与附近的接地汇流排牢固相连。

产品接线示意图