

# 山东菏泽焦化厂专用阻垢缓蚀剂 水处理药剂

产品名称	山东菏泽焦化厂专用阻垢缓蚀剂 水处理药剂
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:黄棕色透明液体 固体含量 % :30.0 pH(1%水溶液):2.0 ± 1.0
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

## 产品详情

### 一、性能与用途

#### 缓蚀阻垢

剂主要由多种焦化

厂专用阻垢缓蚀剂、铜缓蚀剂、特殊

界面活性剂等组成的复合缓蚀阻垢剂，利用有机膦酸盐

在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散和晶格畸变作用。主要应用在焦化行业循环水系统使用，按照合理配比原则充分发挥其协同效应，具有缓蚀率高、耐高温、阻垢力强、不易分解等特点。

### 二、技术指标

项目	指标
外观	黄棕色透明液体
固体含量 %	30.0
总磷含量 (以PO <sub>4</sub> -计) %	8.0
密度(20 )g/cm <sup>3</sup>	1.10
唑类(以C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> NHN : N计) %	1.5
pH(1%水溶液)	2.0 ± 1.0

### 三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料加药箱内，为方便使用可加水稀释后通过加药泵或调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。缓蚀阻垢剂加药浓度为5-30mg/L(以补充水量计)。

#### 四、包装与储存

缓蚀阻垢剂用塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十个月。

#### 五、安全与防护

缓蚀阻垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。