

山东菏泽无磷缓蚀阻垢剂 水处理药剂

产品名称	山东菏泽无磷缓蚀阻垢剂 水处理药剂
公司名称	菏泽帝源环保科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	外观:琥珀色液体 PH(1%):2.0-3.0 比重 (25 g/cm ³):1.10 ± 0.05
公司地址	山东省菏泽市牡丹区火车站金鼎凤凰城A座306室
联系电话	0530-6168766 18054493320

产品详情

一、性能与用途 无磷缓蚀阻垢剂不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以极大降低排污处理费用；由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量

二、技术指标

项目	指标
外观	琥珀色液体
PH(1%)	2.0-3.0
比重 (25	1.10 ± 0.0 5

g/cm ³)	
固 含 量	15

三、使用方法 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，对总硬度在100 mg/l，总碱度在100 mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，对总硬度在300 mg/l，总碱度在200 mg/l，氯离子大于300 mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

无磷缓蚀阻垢剂使用浓度60mg/l，对总硬度在50 mg/l，总碱度在50 mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

无磷缓蚀阻垢剂可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

单用无磷缓蚀阻垢剂时，最佳使用浓度为：40-60mg/l。四、包装与贮存 无磷缓蚀阻垢剂为塑料桶包装，每桶25kg或由用户确定；无磷缓蚀阻垢剂物化性质稳定，贮存期为12个月。五、安全与防护 无磷缓蚀阻垢剂为酸性，操作时佩戴眼镜手套，避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。