

1065退火弹簧钢带 0.9mm弹簧钢带规格

产品名称	1065退火弹簧钢带 0.9mm弹簧钢带规格
公司名称	东莞市欧艺德金属材料有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	品牌:芬可乐 型号:1065 产地:美国
公司地址	东莞市长安镇宵边社区S358省道97号余庆大厦五层508号
联系电话	0769-81589613 13392712556

产品详情

1065退火弹簧钢带 0.9mm弹簧钢带规格 1065退火弹簧钢带 0.9mm弹簧钢带规格

美国1065弹簧钢化学成分：

碳(C)0.62 ~ 0.70 锰(Mn)0.50 ~ 0.80

镍(Ni) 0.30 硅(Si)0.17 ~ 0.37

磷(P) 0.035 硫(S) 0.035

铬(Cr) 0.25

美国1065弹簧钢力学性能：

抗拉强度 b (MPa) 695, 屈服强度 s (MPa) 410,

伸长率 5 (%) 10, 断面收缩率 (%) 30,

硬度HBS:未热处理 255 ; 退火钢 229,试样毛坯尺寸:25mm

美国1065弹簧钢热处理工艺：

810 正火,淬火温度780-830 ,

油或水冷却;回火温度400-600 。

美国1065弹簧钢典型应用举例:

1065弹簧钢主要用于制造弹簧、弹簧圈、各种垫圈、离合器以及制造一般机械中的轴、轧辊、偏心轴等。

美国1065弹簧钢特性:

锰提高淬透性,经热处理后的综合力学性能优于碳钢。用作小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制作弹簧环、气门簧、离合器弹簧钢片、刹车弹簧及冷拔钢丝冷卷螺旋弹簧,螺旋弹簧及弹簧垫圈、弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴,弹簧卡头。精密机床丝杆。切刀。螺旋辊子轴承上的套环。铁道钢轨等。

1065有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。

东莞市欧艺德规格范围:

进口弹簧钢板/卷:厚度0.1~5.0mm宽度:1219mm长度:2500mm

进口弹簧钢丝:0.5-5.0mm

进口弹簧钢棒:5.0-150mm

进口钢带规格:厚度从0.025mm-2.50mm,宽度3mm-365mm,

进口钢带硬料厚度0.15mm-2.50mm,宽度3mm-330mm。硬料钢带表面可以抛光,发蓝,发黄处理。

进口现货规格:带钢,钢丝,中厚板,板材,元棒,方棒,扁钢,六角棒。

东莞市欧艺德弹簧钢现货状态分别为:全硬弹簧钢带、半硬弹簧钢带、软料弹簧钢带;可以为客户提供加工、免费分条

订购流程文字说明:

- 1、客户先与本公司销售取得联系
- 2、确定好材料牌号及规格尺寸
- 3、我公司拟定合同
- 4、双方签字盖章订单生效
- 5、客户汇定金至我公司账户
- 6、安排货物加工

7、将加工好的图片发送到客户邮箱

8、客户付清余款，客服部发货

9、快递/物流等送货。

10、按客户要求进行包装【产品运输周期】为了方便异地客户提货问题，我司将配合客户需求代联系物流公司，全国各主要城市均可直接到达。同时可通过大型物流公司送达全国次级城市。

售后服务：

若有材料规格及质量方面的异议，客户向本公司提供购买凭证（送货单以及合同复印件），本公司将以最快速度为客户进行换料处理，若客户对本公司产品有所误会导致不满的，也可提供购买凭证联系本公司业务部退货。注：收到货（快递当场验货，发现材料数量与认购单不符合，或材料严重变形，损坏有问题请拒收），发现问题请及时联系我们客户协商解决！

公司名称：东莞市长安欧艺德金属材料有限公司

企业热线(Tel):0769-81589612 0769-81589613

企业传真(Fax):0769-27206260

全国服务热线:13925832846

移动电话:13392718513(金小姐)

移动电话:13392712556(李先生)

企业邮箱:oydjsclyxgs@163.com