

# HY-B002桥式斜面摆闸304不锈钢双机芯摆闸

产品名称	HY-B002桥式斜面摆闸304不锈钢双机芯摆闸
公司名称	深圳弘毅智能科技有限公司
价格	670.00/台
规格参数	型号:HY-B002 品牌:弘毅智能 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市宝安区
联系电话	0755-66601163 13642369530

## 产品详情

HY-B002桥式斜面摆闸304不锈钢双机芯摆闸弘毅智能直销安徽写字楼桥式智能摆闸由刚开始的外形桥形结构沿袭至今的较为通俗的名称，由主机箱和两个活动摆杆组成，摆杆可做180°或90°摆动，以达到劝阻或放行的目的。柱式摆闸主设备外形以立柱的形式出现，可做到和桥式摆闸相同的功能，特点是成本较低，占用空间较少等。作用及构件主要用于通道出入口管理,通常的应用场所只允许人员通过，或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到更宽的通道特性。大部份摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动交通工具通行。

### 通用功能

1) 故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3) 机械结构、感应双重防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；6) 摆杆（臂）同步功能；7) 自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；10) 可单向或双向控制人员进出；11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；扩展功能：1) 计数、警报功能；2) 机箱加长，摆杆（摆臂）材料选择；3) 广告位灯箱选择。技术参数外形尺寸：桥式摆闸1550mm×2800mm×960mm柱式摆闸：直径168mm\*1000mm读写方式：ID卡、IC卡、磁卡、条码仪等重量：桥式60-70Kg，柱式35-40kg摆臂长：300mm-650mm摆臂最大承受力：30Kg工作电压：AV220V±10V，50Hz电机功率：24V 30W摆门时间：0.2秒输入接口：+12V电平信号或脉宽信号100ms的DC12V，脉冲信号驱动电流10mA通信接口：RS485标准通信距离1200米通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）闸门开、关时间：1-2秒

工作环境：室内、室外（阴棚）