

# CS311-BESM4压力变送器

产品名称	CS311-BESM4压力变送器
公司名称	合肥市德控仪表有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路558号合肥百乐门名品广场11幢办607
联系电话	0551-65653923 13480717259

## 产品详情

### CS311-BESM4压力变送器

我公司提供的CS311系列压力变送器中使用的压力芯片，采用的是德国KAV公司原装进口的核心传感器，其计量精度等级能达到0.1%，从而保证了测量的准确度。线路板采用的是美国德州仪器（TI）公司的电子元器件，XTR106保证了信号的重复性和稳定性。CS311压力变送器传感器

联系人：魏然 咨询洽谈：QQ3146623612 17017510551 0551-65653923

### 产品展示

#### CS311-BESM4压力变送器

CS311系列压力变送器产品具有\*\*接线端子和屏蔽电缆，以及指针、数字显示，安装、校验、维修方便。可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等许多工业领域，是工业自动化领域理想的压力测控仪表。CS311压力变送器传感器

### 先进技术

行业首创三重防雷技术 具有短路保护和反极性保护 可测量表压、绝压和密封参考压力  
具有零点/满量程可调的选购件 采用激光打标,确保产品之可溯源性  
选用德国进口高精度力敏芯片作为中心感测元件，其精度可达0.1%FS

### 压力连接

#### CS311-BESM4压力变送器

CS311压力变送器外壳螺纹加工采用的是进口高精度数控机床加工，确保变送器和管道的无缝连接，从而增加了产品的可靠密封性。

### 技术参数

量程范围-0.1 . . . 0-0.01 . . . -100MPa允许过载小于等于额定量程的1.5倍或110MPa（取最小值）压力

类型表压、绝压、密封参考压型精确度  $\pm 0.1\%$  (高精)  $\pm 0.25\%$  (典型)  
 $\pm 0.5\%$  (\*\*) 长期稳定性  $\pm 0.1\%$ F.S/年 (典型)  
 $\pm 0.2\%$ F.S/年 (\*\*) 零点温度漂移  $\pm 0.03\%$ F.S/ ( 100KPa)  
 $\pm 0.02\%$ F.S/ (> 100KPa) 满度温度漂移  $\pm 0.03\%$ F.S/ ( 100KPa)  $\pm 0.02\%$ F.S/ (> 100KPa) 工作  
温度-20 -80 贮存温度-40 -120 供电电源15 ~ 30VDC (本安型经安全栅供电) 输出信号4 ~ 20mA  
0 ~ 10/20mA 0/1 ~ 5VDC压力接口M20  $\times$  1.5  
G1/2或用户自选外壳材质不锈钢膜片材质316LO型密封圈氟橡胶响应时间<2mS绝缘电阻100M  
100VDC外壳防护等级IP65  
产品尺寸

电气接线

系统接线

温馨提示：【CS311-BESM4压力变送器】产品信息是由【合肥市德控仪表有限公司】提供的。

合肥市德控仪表有限公司的主营产品有：wnk801A7S|WP401A|投入式水位显示仪，我们公司位于：安徽省合肥市经开区莲花路558号。想了解更多关于【CS311-BESM4压力变送器】的相关系信息，请查看企业的最新动态。