

便携彩超便携二维彩超手提彩超生产手提彩超生产厂家

产品名称	便携彩超便携二维彩超手提彩超生产手提彩超生产厂家
公司名称	江苏佳华电子设备有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:佳华 型号:JH-930 产地:徐州市
公司地址	徐州市纺织西路关庄组团14#
联系电话	86-051685811778 13952151503

产品详情

二、规格参数格

1. 灰阶：256级；
2. 彩阶：256级；
3. 显示器：15"高清晰逐行无闪烁彩色液晶医用监视器；
4. 电源：AC110/230 -15% ~ + 10%（自适应电源电压）60/50Hz ± 1Hz；
5. 电池：大容量(6.6 A h)锂电池一块，可支持机器工作120分钟以上；（JH-910B带，JH-910A不带）
6. 功耗： 150VA

三、多媒体和外周设备

1. 视频记录仪UP-897MD（选配）；
2. Station一体化工作站，能完成存储图像、报告生成及云打印功能（选配）；
3. U盘（支持文件管理、软件升级和一键存储功能）、DICOM接口，方便医生的数据管理，可远程传输；
4. 双制式TV输出：PAL/NTSC。

四、探头接口

探头接口：2个激活探头接口，具有自动识别技术，支持多种探头选配。

五、语言

菜单式界面操作，界面语言：中/英文可切换（国外产品可支持俄语、西班牙语定制）。

六、探头扫描参数

I3.5MHz R60凸阵宽频

1. 扫描角度：60°
2. 频率范围：2.0MHz - 5.0MHz
3. 变频4段：2.0/2.5/3.5/5.0
4. 最大扫描深度 190mm
5. 盲区： 5mm
6. 分辨力：轴向分辨力 1mm，侧向分辨力 2mm
7. 几何位置精度：横向 5%，纵向 5%

I7.5MHz L40线阵宽频

1. 频率范围：6.0MHz - 9.0MHz
2. 变频4段：6.0/6.5/7.5/9.0
3. 最大扫描深度 60mm
4. 盲区： 3mm
5. 分辨力：轴向分辨力 0.5mm，侧向分辨力 1mm
6. 几何位置精度：横向 5%，纵向 5%

I6.5MHz R11腔内宽频

1. 扫描角度：135°
2. 频率范围：4.5MHz - 9.0MHz
3. 变频4段：4.5/5.5/6.5/7.5
4. 最大扫描深度 60mm
5. 盲区： 4mm
6. 分辨力：轴向分辨力 1mm，侧向分辨力 1mm

7. 几何位置精度：横向 10%，纵向 5%