玻璃钢预制泵站设计和配置标准

产品名称	玻璃钢预制泵站设计和配置标准
公司名称	武汉东西湖区诺赛欣不锈钢水箱厂
价格	87374.00/套
规格参数	设备排污量:3600m3/d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号
联系电话	18086102707

产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

玻璃钢预制泵站/设计和配置标准玻璃钢预制泵站的优点如下：1、节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在玻璃钢预制泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。 2、移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢材料，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性强，安装方便，无需专用设备。3、排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。为南京经济技术开发区污水工程提供方案,热烈祝贺武汉德诺尔签订舟山一体化预制泵站项目4、免冻裂：消防泵潜放在玻璃钢预制泵站深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。5、低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。6、可靠性：玻璃钢预制泵站的水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。7、升级简便：留有接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒 紧凑的结构设计，节省了更多的空间；,德诺尔自主研发的一体化泵站人机界面，操作简单易学、运行数据直观、占地面积小、运行费用低，无须专人现场管理；,两大优势，一是环境友好，二是占地面积小；玻璃钢预制泵站/设计和配置标准玻璃钢预制泵站选型订购需要提供哪些技术数据？1、玻璃钢预制泵站流入流量Q（立方/小时），大流量时变化系数；2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备；3、室外地面标高H0（米），也可使用相对标高±0.00（米）可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色科技产品；,噪声低、异味少、技术稳定、维护方便；,为每个用户提供终身跟踪服务，对使用中产品进行定期现场检查或电话回访；4、玻璃钢预制泵站进水管外接管径DN及管中标高H1（米）；5、玻璃钢预制泵站出水管外接管径DN及管中标高H2（米）；6、内部的管路材质：不锈钢SUS304或热镀锌管件； 7、玻璃钢预制泵站的液位传感器，压力传感器，浮球，超声液位传感器；一体化预制泵站可以解决河道水流大且急的问题，为日后排水带来方便；,在小区安装污水预制提升泵站，方便集体采集，并加压运输至污水处理厂，保护周边环境；8、控制系统，自动液位控制，手动控制，远程控制；9、所选用格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅；10、电控箱形式，室外防雨控制柜或景观式管理房。采用德诺尔一体化预制泵站，在水源、江河等低处建站，加压输送，可长距离运送至自来水厂；,岱西镇一体化预制泵站安装过程,一体化污水泵站和潜污泵在碧桂园霞涌污水处理中发挥巨大作用；,泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能

；,德诺尔一体化预制泵站采用德国西门子变频器，它性能稳定、功能强大，性价比非常的高；,模块式一体化预制泵站模施工方便快捷、开挖面小，深度浅；,上海某小区二次供水设备改造完工玻璃钢预制泵站/设计和配置标准1、按需求定制玻璃钢预制泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施等。2、所有的部件需由厂家供应玻璃钢预制泵站厂家提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能完美匹配。泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。实现了污水调节、提升、处理一体化解决方案；,一体化预制泵站在材质上主要是玻璃钢材质，属于地埋式污水处理泵站；,地埋式安装，安装后不影响周围环境与景观；,建设一体化预制泵站，将有效缓解道路干线排水压力，提高地下管道排水效率；,产品在质量保质期内，德诺尔负责免费服务（因产品本身质量问题），易损件除外；3、满足节约成本的要求与传统的混凝土结构泵站相比，玻璃钢预制泵站可节约25％至30％的总建设成本。设计流程和施工过程简化，可节约大约两周的工程施工时间。泵站100％不漏水，对环境无污染且节约运行费用。4、高质量的组件玻璃钢预制泵站整体由工厂制造、测试，并按设计技术要求装配完整。筒体坚固，纤维缠绕玻璃钢的强度要求相当于传统的层压式玻璃钢的两倍或以上，可完全抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力，并保证永久防水。德诺尔一体化预制泵站采用精密机械缠绕GRP玻璃钢材质预制井筒，自动清洗加厚防腐泵站底座；,广州大学城二期一体化雨水泵站项目是德诺尔泵站建设“ 解决问题 ”潜力的一种体现。,地埋式安装，安装后不影响周围环境与景观；,建设一体化预制泵站，将有效缓解道路干线排水压力，提高地下管道排水效率。,全程监督安装、确保一体化泵站安装无误、所有管路和电气连接到位；,紧凑的结构设计，节省了更多的空间；,具有快速施工、适应性强、寿命长、环境友好等传统泵站不具备的优点；,泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；www.dnr88.com公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号