

# 玻璃钢一体化预制泵站城市雨污水提升设备

产品名称	玻璃钢一体化预制泵站城市雨污水提升设备
公司名称	武汉东西湖区诺赛欣不锈钢水箱厂
价格	105144.00/套
规格参数	设备排污量:3600m <sup>3</sup> /d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号
联系电话	18086102707

## 产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

玻璃钢一体化预制泵站/城市雨污水提升设备玻璃钢一体化预制泵站的优点如下：1、节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在玻璃钢一体化预制泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。2、移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢材料，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性强，安装方便，无需专用设备。3、排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。在工厂建立一体化预制提升泵站，集中收集污水工厂预处理过高污染成分，达标后，加压运输至污水处理厂；配置3台智能化控制系统实现日处理污水量达21600立方米，同时加入的粉碎格栅将有效提高排水效率；德诺尔泵业为农村河道污水改造提供一体化预制泵站整体提升解决方案,德诺尔一体化预制泵站经过多项检测合格的底部设计，使其能够彻底解决沉积问题；4、免冻裂：消防泵潜放在玻璃钢一体化预制泵站深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。5、低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。6、可靠性：玻璃钢一体化预制泵站的水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。7、升级简便：留有接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒 德诺尔进入东北市场安装一体化预制泵站，主要解决东北天气严寒的问题；经过一体化预制泵站的污水，其中污物会被滤网滤除，并随水流压力自行排除，实现免清掏处理；承接了浙江许源污水处理项目，主要是为浙江许源项目提供了两台污水处理一体化预制泵站；德诺尔泵业为农村河道污水改造提供一体化预制泵站整体提升解决方案,可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色科技产品；德诺尔一体化预制泵站采用先进的远程控制与操控技术，可以让使用者实时控制和操控泵站运作情况；一体化预制泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障；玻璃钢一体化预制泵站/城市雨污水提升设备玻璃钢一体化预制泵站选型订购需要提供哪些技术数据？1、玻璃钢一体化预制泵站流入流量Q（立方/小时），大流量时变化系数；2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备；3、室外地面标高H0（米），也可使用相对标高±0.00（米）一体化雨水预制泵站项目具有保障道路雨水排水畅通，防止内涝，促进环境协调的重要意义；经过一体化预制泵站的污水，其中污物会被滤网滤除，并随水流压力自行排除，实现免清掏处理；一体化预制泵站，天然环保，质量安全可靠

，不会对优质的农田造成污染伤害；，一体化预制泵站通常可以解决当地特殊施工条件导致的特殊问题；，一体化预制泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障；4、玻璃钢一体化预制泵站进水管外接管径DN及管中标高H1（米）；5、玻璃钢一体化预制泵站出水管外接管径DN及管中标高H2（米）；6、内部的管路材质：不锈钢SUS304或热镀锌管件；7、玻璃钢一体化预制泵站的液位传感器，压力传感器，浮球，超声液位传感器；配置3台智能化控制系统实现日处理污水量达21600立方米，同时加入的粉碎格栅将有效提高排水效率；，为了让环境得到平衡，一体化污水泵站的建设与施工成为了刻不容缓的事情了；，岱西镇一体化预制泵站安装过程8、控制系统，自动液位控制，手动控制，远程控制；9、所选用格栅类型，提篮格栅或粉碎格栅；10、电控箱形式，室外防雨控制柜或景观式管理房。泵坑采用流体学设计，具有流态好、无堵塞，自清洁功能；，一体化预制泵站安置在绿化区地下，表面占地面积仅不到10m<sup>2</sup>，为生活区节省3-5个车位，节省近百万费用；，一体化预制泵站采用的NSK进口轴承，有着寿命长、持续工作时间长的有点；，可用于生活污水、雨水、工业废水排放，也可用于水源取水，是新一代的绿色科技产品；，质量可靠，重量轻，造价较低；，可编程控制系统，实现无人值守操作；，岱西镇一体化预制泵站安装过程，为了让环境得到平衡，一体化污水泵站的建设与施工成为了刻不容缓的事情了；玻璃钢一体化预制泵站/城市雨污水提升设备1、按需求定制玻璃钢一体化预制泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）或更优质材料制成，坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输，包含泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施等。2、所有的部件需由厂家供应玻璃钢一体化预制泵站厂家提供所有的部件，每个部件都能满足工况质量要求，并且彼此能完美匹配。泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。与传统泵站相比，一体化预制泵站采用特殊钢芯滚塑成型工艺，使其具有更良好耐腐蚀、不渗漏、刚性强等特点；，配置粉碎型格栅，彻底解决管道和水泵堵塞问题；3、满足节约成本的要求与传统的混凝土结构泵站相比，玻璃钢一体化预制泵站可节约25%至30%的总建设成本。设计流程和施工过程简化，可节约大约两周的工程施工时间。泵站100%不漏水，对环境无污染且节约运行费用。4、高质量的组件玻璃钢一体化预制泵站整体由工厂制造、测试，并按设计技术要求装配完整。筒体坚固，纤维缠绕玻璃钢的强度要求相当于传统的层压式玻璃钢的两倍或以上，可完全抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力，并保证永久防水。一体化预制泵站采用的是双吸潜水排污泵，它性能好、经久耐用、不会因为堵塞而出现故障，并且能够有效防止其它水泵故障；，德诺尔将为梨河镇实施一体化预制泵站的工程安装，对于该地的雨污水排量控制、排放效率及质量具有重大意义。，与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上；，德诺尔一体化预制泵站采用德国西门子变频器，它性能稳定、功能强大，性价比非常的高；，德诺尔一体化预制泵站采用精密机械缠绕GRP玻璃钢材质预制井筒，自动清洗加厚防腐泵站底座；，德诺尔一体化泵站与佛山文华公园水体置换工程项目的合作顺利完成；，可编程控制系统，实现无人值守操作；

www.dnr88.com公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号