

高渗透改性环氧防水涂料厂家

产品名称	高渗透改性环氧防水涂料厂家
公司名称	广州爱迪斯建材有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:爱迪斯 型号:55 固体含量:66
公司地址	广州市白云区良田工业园仁和北街316号
联系电话	13268343062

产品详情

高渗透改性环氧防水涂料

一、性能特点1. 具有优异的渗透性和排水置换性，能渗入混凝土内1mm~5mm，无明水的潮湿基面仍可施工；2. 具有良好的固结性和力学性能，固结层的强度比原混凝土提高了30%以上，耐戳穿性强，无需作保护层；3. 固结体无毒，不产生污染；4. 具有优良的抗冻融、耐老化性能和较好的抗腐蚀性；5. 具有良好的施工性，形状复杂的基面施工非常方便，无需作找平层，施工工艺非常简单，工效快捷；6. 在多道设防的防水工程中，作为其中一道，与其它卷材或涂料相溶性好，可提高与其他材料的粘接性能；7. 优异的性价比。

二、使用范围1、屋面和地下室等混凝土的防水或补强，厨房、卫生间的防水；2、PVC管与楼板间连接部位的防渗；3、桥梁桥面防水、防腐蚀；4、地下工程地面与墙体及桩头的防水兼防腐蚀；5、地铁工程大开挖地段结构及车站顶板与侧墙的防水兼防腐蚀；6、过江隧道大沉管的外防水兼防腐蚀；7、文物保护单位木结构梁柱的加固补强与防水兼防腐蚀；8、混凝土保护剂等。

三、施工工序用量：与表面状态和技术要求有密切关系，一般要求，第一次涂刷0.2~0.25

kg/m²，第二次涂刷0.2~0.25 kg/m²，总用量0.4~0.5 kg/m²。

四、注意事项 1、施工时应采取劳动保护措施，带手套、口罩、防护眼镜等； 2、施工环境温度5-35℃，且不得有明水； 3、施工现场严禁烟火，注意通风； 4、施工环境温度超过35℃ 应将配浆桶置于流动冷水盆中配浆，配料后应尽快使用，两小时内用完； 5、材料安全存放，应置于阴凉通风环境存放，勿近热源； 6、若触及皮肤，应用棉球拭净后以水冲洗干净，若不慎触及眼睛，除及时用水冲洗外，还应由医生对症处理。