

# 雨水提升一体化泵站城市雨污水提升设备

产品名称	雨水提升一体化泵站城市雨污水提升设备
公司名称	武汉东西湖区诺赛欣不锈钢水箱厂
价格	96346.00/套
规格参数	设备排污量:3600m3/d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号
联系电话	18086102707

## 产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

雨水提升一体化泵站/城市雨污水提升设备雨水提升一体化泵站的优点如下：1、节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在雨水提升一体化泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。2、移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢材料，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性强，安装方便，无需专用设备。3、排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。对用户的来点有问必答，如需服务，致当地服务网点电话；,上海湿地公园一体化预制泵站项目,上海某小区二次供水设备改造完工,热烈祝贺德诺尔泵业签定上海青浦湿地公园一体化预制泵站,一体化雨水预制泵站项目具有保障道路雨水排水畅通，防止内涝，促进环境协调的重要意义；4、免冻裂：消防泵潜放在雨水提升一体化泵站深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。5、低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。6、可靠性：雨水提升一体化泵站的水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。7、升级简便：留有接口可支持远程传输、自动清洗、杀菌、消毒 主要是为了解决当地天气干旱情况下农业灌溉等问题；,在水利工程及农村和偏远地区，一体化预制泵站不断将地势低处的水泵送至高地势蓄水池中，方便连续供水；,埋地式安装，安装后不影响周围环境与景观；,与传统泵站相比土建工程量少、制造安装周期短、投资可减少一半以上；,热烈祝贺武汉德诺尔订浦东一体化预制泵站项目,在小区安装污水预制提升泵站，方便集体采集，并加压运输至污水处理厂，保护周边环境；雨水提升一体化泵站/城市雨污水提升设备雨水提升一体化泵站选型订购需要提供哪些技术数据？1、雨水提升一体化泵站流入流量Q（立方/小时），大流量时变化系数；2、所需水泵的数量和扬程，一用一备或二用一备；3、室外地面标高H0（米），也可使用相对标高±0.00（米）产品在质量保质期内，德诺尔负责免费服务（因产品本身质量问题），易损件除外；,主要是为了解决当地天气干旱情况下农业灌溉等问题；,实现了污水调节、提升、处理一体化解决方案；4、雨水提升一体化泵站进水管外接管径DN及管中标高H1（米）；5、雨水提升一体化泵站出水管外接管径DN及管中标高H2（米）；6、内部的管路材质：不锈钢SUS304或热镀锌管件；7、雨水提升一体化泵站的液位传感器，压力传感器，浮球，超声液位传感器；模块式一体化预制泵站模块施工方便快捷、开挖面小，深度浅；,配置双吸泵，至少可以连续运作6万个小时而不出现故障；,热

烈祝贺武汉德诺尔订浦东一体化预制泵站项目,一体化泵站能够安装在立交桥下,与周边环境友好相融上;一体化预制泵站自动控制显示运行状态,性能更稳定、控制更方便可靠;8、控制系统,自动液位控制,手动控制,远程控制;9、所选用格栅类型,提篮格栅或粉碎格栅;10、电控箱形式,室外防雨控制柜或景观式管理房。一体化污水泵站和潜污泵在碧桂园霞涌污水处理中发挥巨大作用;德诺尔将为梨河镇实施一体化预制泵站的工程安装,对于该地的雨污水排量控制、排放效率及质量具有重大意义。德诺尔一体化泵站与佛山文华公园水体置换工程项目的合作顺利完成;上海某小区二次供水设备改造完工,德诺尔进入上海虹桥商务中心安装一体化预制泵站,主要解决商务中心污水提升排放的问题;德诺尔一体化泵站采用全密封设计,不会产生任何臭气,也不会对周边环境造成污染;岱西镇一体化预制泵站安装过程雨水提升一体化泵站/城市雨污水提升设备1、按需求定制雨水提升一体化泵站的主体结构由纤维缠绕玻璃钢(GRP)或更优质材料制成,坚固、持久耐用。泵站作为一体化单元运输,包含泵、管道、阀门、控制系统电气设备和维修设施等。2、所有的部件需由厂家供应雨水提升一体化泵站厂家提供所有的部件,每个部件都能满足工况质量要求,并且彼此能完美匹配。泵站由厂家根据设计院图纸技术要求进行设计、生产、调试、提供服务和质保。地埋式一体化预制污水提升泵站装方便、质量可靠,是传统混凝土污水提升泵站的替代品;对用户的来点有问必答,如需服务,致当地服务网点电话;3、满足节约成本的要求与传统的混凝土结构泵站相比,雨水提升一体化泵站可节约25%至30%的总建设成本。设计流程和施工过程简化,可节约大约两周的工程施工时间。泵站100%不漏水,对环境无污染且节约运行费用。4、高质量的组件雨水提升一体化泵站整体由工厂制造、测试,并按设计技术要求装配完整。筒体坚固,纤维缠绕玻璃钢的强度要求相当于传统的层压式玻璃钢的两倍或以上,可完全抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力,并保证永久防水。配置3台智能化控制系统实现日处理污水量达21600立方米,同时加入的粉碎格栅将有效提高排水效率;模块式一体化预制泵站模施工方便快捷、开挖面小,深度浅;德诺尔在广州大学城二期一体化雨水泵站的工程项目中,为它们提供了一座一体化泵站;紧凑的结构设计,节省了更多的空间;上海某小区二次供水设备改造完工,为南京经济技术开发区污水工程提供方案

www.dnr88.com公司地址:武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号