

40寸PP棉滤芯40寸pp熔喷滤芯长1米熔喷滤芯

产品名称	40寸PP棉滤芯40寸pp熔喷滤芯长1米熔喷滤芯
公司名称	河南亮晶晶水处理设备有限公司
价格	12.00/支
规格参数	过滤方式:水过滤 内径:28-30mm 外径:60mm
公司地址	郑州市金水区博颂路丰乐五金机电城11号楼1单元2号
联系电话	0151-37875267 15137875267

产品详情

PP熔喷滤芯主要用于食品工业上对水质无污染，耐酸耐碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀，PP熔喷滤芯孔径小精度高平均孔径（5-25um）有效的控制过滤精度，即使再小的颗粒也能被阻拦，过滤率在百分98以上，且我公司生产的PP熔喷滤芯各项指标都经过权威部门检查为本行业的优质。

PP滤芯内部细密的纤维层和外部粗松的纤维层组成双层纤维结构，有效地减少了压力损失，保持了稳定的过滤效率，压差小。

PP熔喷滤芯规格常规分为分带有骨架、无骨架两种，接口有平压、卡入226、插入222.215等型号。

过滤精度常规为1um,3um,5um,10um,20um,50um,100um,200um等。

滤芯长度：10英寸，20英寸，30英寸，40英寸。特殊长度可根据要求定做。

滤芯外径一般为60mm，内径标准为28-30mm.其他规格的外径可以根据客户要求定做，

原水压力:0.4 (KG/cm²) , 过滤面积:2平方米。

RO反渗透、超滤等系统预处理。超纯水,饮用水,生活用水处理系统,在化妆品,工业电镀,食品厂,医院制药等领域上得到广泛的应用。

热电厂锅炉补给水,油田回注水预处理。

化学药液,电镀液,药液过滤,食品、饮料、酿酒、电子、印染纺织、化纤等行业的给排水处理。