

PA66 美国杜邦 70G33L

产品名称	PA66 美国杜邦 70G33L
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	23.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

PA66 美国杜邦 70G33L增强级物性认证数据表

数据提供企业[东莞市博韬塑

性能项目	测试条件	测试方法
机械性能 拉伸强度(引张强度)		ASTM D638
断裂伸长率		ASTM D638
拉伸模量		ASTM D638
拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638
弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790
弯曲强度		ASTM D790
洛氏硬度		ASTM D785
IZOD 缺口冲击强度	1/4" 23	ASTM D256
	1/4" -30	ASTM D256
	1/8" 23	ASTM D256
	1/8" -30	ASTM D256
Charpy)冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256
	-30 (缺口)	ASTM D256

		23	(无缺口)	ASTM D2179
		-30	(无缺口)	ASTM D2179
物性性能	比重(密度)			ASTM D1181
	成型收缩率			ASTM D113
	熔融指数(流动系数)	200	/5kg	ASTM D113
		220	/10kg	ASTM D113
	吸水率 23 /24H			ASTM D562
热性能	热变形温度		退火	ASTM D675
			未退火	ASTM D675
	维卡软化点			ASTM D1303
	熔点			-
	燃烧性(率)			UL94
	线性膨胀系数			ASTM D6113
电气性能	介电常数	100HZ		ASTM D602
		1MHZ		ASTM D602
	体积电阻率			ASTM D600
	表面电阻率			ASTM D600
	耐电弧性			ASTM D601
加工条件	干燥条件			
	加工温度		射嘴	
			料筒前段	
			料筒中段	
			料筒后段	
	熔体温度			
	模具温度			
	压力		注塑压力	
			保压压力	
			背压	
其他	螺杆转速			
	备注			
	颜色			
	特性			