

# Q41Y-16P硬密封Y型三通球阀

产品名称	Q41Y-16P硬密封Y型三通球阀
公司名称	上海汗越阀门有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	公称通径:150mm 公称压力:1.6MPa 材质:304
公司地址	上海市枫泾镇兴塔工业区
联系电话	13816357694

## 产品详情

### 一、硬密封Y型三通球阀产品概述

硬密封Y型三通球阀在管路中主要用来控制Y型管道的导通或关闭，改变高温、高压及硬固体颗粒工况介质的流动方向，其球体与阀座密封根据工况不同，可分别采用热喷涂镍基合金(硬度大于HRC60)、超音速火焰喷涂钨钴合金(硬度大于HRC70)及其他特种硬质材料、激光熔覆技术等多种先进的表面硬化工艺，以适用各种苛刻工况。

硬密封Y型三通球阀非常适合在各种高温、高压、硬固体颗粒的工况下，介质流向的切换使用，如煤化工的黑水、灰水、煤浆工况、煤气化装置的锁渣排渣工况、煤制油的高温高压苛刻工况、多晶硅的耐磨工况以及电厂的排渣工况等。

### 二、硬密封Y型三通球阀主要零部件材料表

序号	零件名称	材料名称				
1	阀体	WCB	CF8	CF3	CF8M	CF3M
2	阀盖	WCB	CF8	CF3	CF8M	CF3M
3	球体	304+表面氮化处理	304+表面喷焊处理	304L+表面喷焊处理	316+表面喷焊处理	316L+表面喷焊处理
4	阀座	304+表面氮化处理	304+表面喷焊处理	304L+表面喷焊处理	316+表面喷焊处理	316L+表面喷焊处理
5	阀杆	304	304	304L	316	316L
6	填料	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨	柔性石墨

### 三、硬密封Y型三通球阀主要技术规范表

尊敬的用户！如果你需订购我厂硬密封Y型三通球阀产品，咨询时烦请提供公称通径、公称压力、阀体材料、内件材料、介质温度、法兰标准和法兰密封面形式等，本产品可采用国标、美标、德标、日标等

设计标准制造，咨询手机：13816357694，更多相关产品介绍请浏览：Y型过滤器<http://www.guolvqic.com/>

。

<http://www.guolvqic.com/category44.htm>三通球阀