

268淡奶黄210上海宝钢彩涂板色卡

产品名称	268淡奶黄210上海宝钢彩涂板色卡
公司名称	上海川黎金属材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	厚度:0.5 颜色:奶黄色 产地:上海
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0361
联系电话	021-56780929

产品详情

东乡族自治县268淡奶黄210上海宝钢彩涂板色卡

SHANGH上海川黎金属材料有限公司宝钢彩涂板颜色

宝钢彩涂板常用颜色及代号：绯红006、绯红006、绯红006、石红色041

砖红009砖红009砖红009砖红009

P 米红084米红062

橘黄101S 橘黄299自洁橘黄22K

驼黄209驼黄209

P 瑞黄20K 瑞黄266

深豆绿306深豆绿306深豆绿306深豆绿306

豆绿308青豆绿H 豆绿380

阔叶绿319S 阔叶绿370H 阔叶绿316F 阔叶绿385Z 阔叶绿389

浅青绿320F 浅青绿390

碧绿34F 碧绿374

雪松绿354S 雪松绿30PH 雪松绿30T

薄荷绿355S 薄荷绿30M

P 针叶绿372针叶绿323

海蓝404海蓝404海蓝404海蓝404自洁蓝497

瓷蓝407瓷蓝407瓷蓝407F 瓷蓝43VZ 瓷蓝40P

中蓝408S 中蓝498

上海宝钢彩涂板彩涂板牌号

AZ150 CCGI CGCC CGCD CGLCC CGLCD SGCC TDC01+ZE TDC51D+AZ TDC51D+Z
TDC51D

TDC52D+AZ TDC52D+Z TDC52D TDC53D+AZ TDC53D+Z TDC53D TS280GD TS280GD+Z
TS280GD+AZ

TS550GD TS550GD+Z TS550GD+AZ TSECC TSGCC CQ+AZ G300+AZ G550+AZ

更多库存及材料咨询：

涂镀营销部：江海明

021-56780929 15000558620

宝钢彩涂板的分类：

聚酯彩涂卷（PE）

特点：附着力好；漆膜柔韧性好；颜色丰富；成型性和室外耐久性较好；成本相对较低。可满足一般环境的厂房墙面、屋面、仓库、活动房、室内装饰的使用，在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可8-10年免维护，使用成本低，性价比高。

硅改性聚酯（SMP）

特点：漆膜的硬度、耐磨性和耐热性良好；良好的外部耐久性；抗粉化性漆膜、附着力良好；色彩丰富；弯曲性能一般。适用于对抗污染和耐候性有特别要求的环境。在正常使用环境、正确的加工和安装条件下，宝钢黄石彩涂可8-12年免维护，

高耐候聚酯（HDP）

特点：良好的颜色保持性和抗紫外线性能；良好的室外耐久性、抗粉化性和成型性能；适用于耐候性要求高的建筑外部用板，是建筑彩涂中性价比最的的品种，宝钢黄石彩涂在满足相关订货、加工、安装要求的情况下，可提供15年使用承诺。

氟碳/聚偏二氟乙烯彩钢板（PVDF）

特点：优异的耐候、耐化学、耐腐蚀性能；在酸碱及污染严重的环境中尤其显现出良好的稳定性；优异的机械加工性能；高柔韧性、耐磨、耐冲击；适用于对抗污染和耐候性有特别要求的，需要保持超长持久性的建筑，比如重大公共工程建筑屋面、墙面及外罩等。在满足相关订货、加工、安装要求的情况下，宝钢

黄石彩涂可提供20年使用承诺。

宝钢黄石彩涂不仅仅是钢板+颜色，是一种值得信赖的品质保证，让您放心的选择。

自清洁彩涂（HPC）

特点：采用特殊涂料，涂料产品富有亲水性、涂层表面致密性、能抵抗污染物渗透至漆膜内，雨水冲刷具有自我清洗功能、可减少后期人工清洗维护费用，同时具有抗污染、抗紫外线功能。

抗静电彩涂

特点：抗静电彩涂是在普通的聚酯涂层中加入特殊物质包裹在TiO₂的外面作为导静电载体，使原来绝缘涂层变成半导体涂层，表面电阻改变为 $10^6 \sim 10^9 \Omega/m^2$

配合建筑工程接地线的安装，可是彩涂板表面因空气对流及衣物摩擦而产生的静电得以导入大地而消失，防止涂层吸附灰尘二降低使用性能、引发静电放电危害。用途：食品加工场所、生物研究场所、电路板车间、化学工厂等。

隔热彩涂

特点：隔热彩涂是在涂料中添加特殊的反射填料，提高涂层对红红外线的反射率，从而降低涂层表面温度达到隔热效果，从而起到节约能源、提高耐久性的目的。

PU节能板材

特点：产品面板具有纯平、波纹、浮雕多种立面效果，对板材板形和稳定性具有较高要求。宝钢黄石开发的PU节能板材已应用于国内高档节能板材厂家，适用于高档室内装饰、室外屋面、墙面板，别墅）。

太阳能用彩涂

特点：产品要具有一定的美观性、耐候性，批次色差波动小，后道工序进行发泡处理，对板形要求高，产品具有优异的加工性能。