

# 采购GT-F消防设备电源状态监控器认准北平电气

产品名称	采购GT-F消防设备电源状态监控器认准北平电气
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	工作电压:AC220V ± 10%
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

## 产品详情

性能特点：

壁挂式安装，节省占用空间；

6寸全中文 LCD 液晶显示屏；

数字处理技术，实时监控并显示配电回路工作状态；

全中文菜单、数字功能按键，简单实用；

故障记录可查询，手动或自动打印；

声光报警；

系统自检、网络巡检功能；

主电源断电后自动启动备用电源供电，以保证系统安全可靠运行；

CAN 总线技术，实时准确传达各传感器监控参数和控制指令；

当监控线路故障解除后，监控器可自动复位为正常状态；

数据智能分析、智能参数设定，给传感器提供 DC24V 集中供电；

本产品还适用于一些高低温、湿热环境。

功能作用：

消防设备电源状态监控器与电压电流传感器联网通讯，可实时读取每一台电压电流传感器所检测的数据，并可更改数据设定值。通过传感器对消防设备的主电源和备用电源进行实时监控，从而判断电源设备是否有过压、欠压、缺相、短路、断路、过载等故障。当故障发生时能快速在监控器上显示并记录故障部位、类型、时间，并发生出声光报警信号。具有主电、备电、通讯、故障检测功能。

技术参数：

工作电压：AC220V  $\pm$  10%；

显示屏：6寸液晶显示屏；

监控点数：1~1024 台；

报警方式：声光报警，报警声音 70dB；

存储记录在案： 5 万条；

打印机：微型热敏打印机；

备用电源：UPS 供电；

通讯接口：1~4 路 CAN 总线；

通讯线质：RVS-2  $\times$  1.0 屏蔽双绞线；

电源线质：BVR-2  $\times$  2.5 多芯电缆；

通信距离： 5km ；

环境温度：-20 ~60 ；

安装方式：壁挂式；

DC24V 供电距离： 350m。