

# 手动插板阀气动插板阀下料口插板阀

产品名称	手动插板阀气动插板阀下料口插板阀
公司名称	泊头市创蓝环保设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡杨屯
联系电话	15530722855

## 产品详情

手动插板阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,插板阀只能作全开和全关,不能作调节和节流.闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式插板阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板 插板阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分手动插板阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

插板阀的安装使用:

- 1.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;
- 2.驱动装置的接线须按线路图进行;
- 3.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 4.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 5.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 6.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与手动插板阀门要求一致性;