

奇翰7W9W10W12W高PF隔离LED驱动电源

产品名称	奇翰7W9W10W12W高PF隔离LED驱动电源
公司名称	深圳市奇翰光电有限公司
价格	5.00/个
规格参数	奇翰:7-12W 7-12X1w:21-39V 300ma 中国深圳:高PF隔离内置LED驱动电源
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍新安第二工业区13栋3楼
联系电话	086-0755-23329922 15989581895

产品详情

[深圳奇翰光电有限公司](#)

深圳市奇翰光电有限公司

是一家集LED内置电源、LED外置电源、LED防水电源、LED调光电源等节能环保产品的研发、制造、销售及服务于一体的高新技术企业。公司现有厂房2000多平米，拥有一批在节能电器、高效率开关电源领域有丰富经验和精湛技术的高科技人才。

为了响应国家十一五关于“节能减排”的规划，公司本着环保、节能的一贯理念，积极投入到“绿色照明”事业中，LED驱动电源从1W到320W，覆盖蜡烛灯，应急灯，射灯，筒灯，天花灯，日光灯，洗墙灯，投光灯，泛光灯，隧道灯，路灯，工矿灯驱动等等。另公司生产的LED防水恒流电源具有高效率、高功率因数、高可靠性等特点。本公司所有电源产品符合CE、UL安规认证及电磁兼容要求，我们不但有自己研发的众多通用型优良产品，更可以为客户量身定做多款物美价廉的产品，为客户赢得更多利润空间。们本着“优良的产品品质、合理的价格、迅速的交期及完善的售后服务”，坚持“以人为本、以诚致胜、务实创新、与时俱进”的企业理念，以节能环保为定位，以市场为导向，以顾客为中心，重质量、重人才、重研发、重管理、重服务，励精图治，力争在本行业中创出品牌和佳绩。

欢迎广大客户前来洽谈、合作，我们愿与广大客户携手共进，共创企业的辉煌。

本款LED恒流驱动电源参数如下：

产品型号：QH-7-12x1W

规格尺寸：内置30(长)X17(宽)X17(高)mm

测试仪器：用Chroma 6630功率因素分析仪测试

测试条件：AC85~277V;50/60Hz项目参数：工作电压范围(V)：AC

85-277V效率(%)： 88%功率因数： 0.95输出电压(V)： DC
21-39V输出电流及恒流精度($\pm 5\%$ mA)： 280-300mA工作温度()： -40 ---+85

产品特性及注意事项：

本驱动电源输出端与市电是隔离的,使用时次级是安全电压请放心使用.产品有短路保护，恒流保护，过压保护，过温保护等功能。高效率长寿命设计。小体积通用性强。须用正常的市电给该产品供电.

本驱动电容采用的是ECD米田电解电容，其优点为耐高温，耐高纹波，高频低阻，寿命长等，被誉为电解电容博士。芯片高精度减少光衰有效的提高了光源的使用寿命，高效率，低耗节能，带短路开路，过温，过载保护。严谨的器件选型，确保产品的可靠性使用方法：

本电源棕蓝线为输入端接220V,红白线为输出端，红线为正极。