

WASCO P500系列经济型压力开关

产品名称	WASCO P500系列经济型压力开关
公司名称	北京朗润达科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼918室
联系电话	86-01064449938 13064449939

产品详情

特点 · 一体化钢结构 · 不锈钢舱型传感器 · 体积小巧 · 高精度和可靠的重复性 · 可选现场可调、厂家设定和厂家设定并锁定 · 量程：2-500PSI技术指标不接液部分锁定环——钢，络酸锌抛光电子开关部分——钢，络酸锌抛光塑料部分——尼龙或PVC接液部分主体/接口——钢，络酸锌抛光舱体—— - 17-7PH, 耐压——传感器量程的125%.密封O形环——标准 BUNA N (可选 - EPR, Viton, 硅树脂, 氯丁树脂, 等等.)锁定复合部分——Loctite #277. 压力开关调整 (如果现场可调)此型号可以在松开锁定环后，顺时针转动电子开关部分来降低设定点，逆时针转动提高设定点。保持电子开关部分不动，拧紧锁定环，检查压力的设定值。如果有必要重复上述操作。设定选项压力开关通常为现场可调型，可以订购厂家设定型或厂家设定并锁定型。温度范围-65 F ~ 225 F (-54 ~ 107) ,在低于-10 F或高于 +125 F 时，设定点会有最大2%的漂移。周期动作传感器和电子开关每分钟不超过22次动作重量：大约 78g (标准的 'W3' 接头) 压力连接：标准 1/8-NPT 外螺纹P500 系列选型表. 表中压力单位为 PSI (表压)