

屋面保温隔热轻质泡沫混凝土施工

产品名称	屋面保温隔热轻质泡沫混凝土施工
公司名称	广州碧宸新材料科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501
联系电话	020-66345667 13824469902

产品详情

屋面保温隔热轻质泡沫混凝土施工13824469902

广东省内任何城市只要你一个电话我们都可以去到现场进行施工 价格优惠 质量保证
可承接泡沫混凝土现场浇筑施工等手机：13824469902。

广东轻质泡沫混凝土工程施工优势：

- 1, 保温性好 H2泡沫混凝土比加气混凝土,珍珠岩,导热系数低30%~50%,与陶粒混凝土相比导热系数低70%,与聚苯类挤塑保温板(XPS板)相比,导热系数约高45%,导热系数为0.060~0.115W/(mk),符合国家规定的保温隔热层使用,也可作为找坡,找平,保温一体化使用。
- 2, 重量轻,抗压强度好 H2泡沫混凝土与加气混凝土,陶粒混凝土相比强度相当,与膨胀珍珠岩相比强度高2~3倍,容量可依照建筑设计图纸要求施工。
- 3, 施工简单,施工工期短 H2泡沫混凝土在屋面应用时是采用现场浇注的方式施工,将找坡层,找平层,保温层,保护层等一次完成,与传统屋面施工所需的工期相比,可以节约工期三分之一以上。其原材料主要是水泥,发泡剂,助剂等。
- 4, 吸水差,耐水性较好 H2轻质泡沫混凝土与加气混凝土,陶粒混凝土,珍珠岩相比吸水率低二分之一。
- 5, 低弹减震,抗震性好 H2轻质泡沫混凝土的多孔性使其具有较低大弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用;另外地基的荷载量越小,抗震性越强,因此使用H2泡沫混凝土的建筑抗震性能会有所增加。

6, 隔音,耐火性 H2轻质泡沫混凝土中含有大量的独立气泡,且分布均匀,吸音能力为0.08%~0.18%,是普通混凝土的4倍,具备有效隔音的功能。不燃烧,耐火极限超过三小时,是其他材料的耐火性所望尘莫及的。

7, 整体性 H2轻质泡沫混凝土可现场浇注施工,与主体结构层结合紧密。

8, 环保性 H2轻质泡沫混凝土所需主要原料为水泥和发泡剂,发泡剂为中性,不含苯甲醛等有害物质,避免了环境污染和消防隐患。

欢迎你的来电欧先生：13824469902，

联系电话：

联系人：欧先生

电话：020-66345667

手机：13824469902

邮箱：18402449@qq.com

公司网站：<http://www.gz-bichen.com/>

地址：广州市番禺区大石街石南一路潮联商务中心501

屋面保温隔热轻质泡沫混凝土施工13824469902