

原来这样做大大提高分布式光伏电站的发电量

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 原来这样做大大提高分布式光伏电站的发电量 |
| 公司名称 | 淄博浴普太阳能技术有限公司 |
| 价格 | 35468.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:昌日光伏 型号:270瓦 产地:山东淄博 |
| 公司地址 | 张店区商场东路4号甲1-10层1002号 |
| 联系电话 | 15053306671 |

产品详情

产品主要特点：

山东昌日绿色新能源科技有限公司是从事太阳能光伏发电和光伏工程以及分布式光伏发电厂家；昌日光伏产品由太阳能光伏，家庭光伏发电，家用太阳能发电；光伏并网发电系统，光伏离网发电系统及分布式光伏发电系统的研发、生产、销售，安装一站式服务；现面向全国诚招光伏发电加-盟，光伏发电代理，加-盟合作请致电：0533-5774419/0533-6125829!!!

家用太阳能发电编码：T8435636545（不是联系电话）

山东昌日绿色新能源科技有限公司 联系人：王经理 手机：15053306671

电话：0533-5774419 /0533-6125829 传真：0533-6125829 网站：www.crlsxny.com

地址：淄博市淄川开发区建设路裕景山庄综合楼

大家都知道考核一个光伏电站的硬性指标，就是发电量。在采购过程中考虑最多的就是组件、逆变器效率、品牌，但是对电站建设和后期维护过程中一些细节却很少关注，结果可能会出现电站发电低于预期，支架提前老化，线缆烧毁等，严重可能导致电站寿命远远低于预期。

组件设计时候避免遮挡。

设计中考虑地势差异，考虑到组件前后阵列的间距。定期巡视组件阵列;清洁、清除组件表面及周边各类固定遮挡物。

线缆规范捆扎避免隐患

组件子串调试完毕后，捆扎组件间连接线缆;实际安装中重视施工质量，完善连接插头;引入汇流箱线缆穿管保护，并在箱内分别标注。

避免野蛮安装

严格要求支架安装精度;支架横梁上组件安装孔预留椭圆长孔;松动支架全部螺栓，整体调节，使组件整齐。

避免基础风化、支架腐蚀

组件安装中选用热镀锌螺丝，双平一弹安装;支架选择知名品牌，注意质量把控特别注意支架热镀锌质量;施工中注重混凝土基础质量，针对盐碱环境中可以采用基础表面涂刷防水沥青方式等。

【原创文章】

近期展望和风险提示

周期性行业销售增速放缓，并因此带动整体经济增长在未来4-6个季度持续放缓。

国内前期持续收紧的货币政策进入观望期。

宏观审慎管理和金融监管改革对部分中小银行、非银金融机构和实体经济带来冲击。

诊断建议

走向浮动的汇率形成机制改革迎来窗口机遇。

加大精细化、补短板性质的基础设施项目储备，以对冲未来周期性行业下行造成的经济下行压力。

加大大城市住宅土地供应和相关公共基础设施建设。

推进人力资本密集型服务业改革试点，取消和简化审批程序，尽力营造公平竞争的市场环境，为私营企业投资创造更多机会。