

# AFP 铁氟龙高温电缆线万泰线缆厂家热销

产品名称	AFP 铁氟龙高温电缆线万泰线缆厂家热销
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	导体:绞合镀锡或镀银铜线 护套:FEP 铁氟龙 颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼（注册地址）
联系电话	0523-87496986 13338871502

## 产品详情

产品型号：AFP执行标准：Q/IRMV1 - 2008产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：-60 ~ +200 3、导体：绞合镀锡或镀银铜线4、绝缘：FEP 铁氟龙5、护套：FEP 铁氟龙6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。电子行业中，可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

横截面积 (mm <sup>2</sup> )	导体结构根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	芯数	20 时导体直流电阻 ( /km)	包装长度 (m)
0.12	7 × 0.15	0.20	37 芯以下	150	200
0.20	7 × 0.20	0.25		83.5	200
0.35	19 × 0.16	0.25		49.5	200
0.50	19 × 0.18	0.25		36.0	200
0.75	19 × 0.23	0.25		22.7	200
1.0	19 × 0.26	0.25		19.0	200
1.5	19 × 0.32	0.30		11.7	100
2.0	19 × 0.37	0.30		8.45	100
2.5	19 × 0.41	0.40		6.86	100