

双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机

产品名称	双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机
公司名称	烟台宏健测控设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:宏健 型号:YDGZ-A 产地:烟台
公司地址	芝罘区幸福中路223号
联系电话	0535-6806126 13225453550

产品详情

双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机可与输送带、压旋盖机、帖标机、装箱机等组成一套更为完整的多工位灌装流水线；

一、 双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机 产品概述

双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机采用最新微电子技术和最先进的液体流量计量控制技术，集机、电、气、液体流量计量技术、计算机通讯控制技术于一体，结构简单、性能稳定、操作简便、便于安装调试，计量准确度高，抗干扰能力强，可广泛应用于食用油、润滑油、酒厂、化工、油漆等行业的液体小包装定量灌装。

双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机采用智能双流速灌装技术，灌装前期用大流灌装，后期用小流灌装，确保灌装液体不起泡、不冒溢；采用防滴漏油嘴及真空回吸技术，彻底杜绝灌装结束后油嘴滴油的弊端，确保包装成品不受灌装残液的污染。电气及气动元件均采用进口精良部件，确保系统运转的可靠性、精确性、稳定性及耐用性。

二、双头食用油灌装机 食用油半自动灌装机性能指标

1. 灌装准确度： 0.2%；

2. 灌装量可自由设置：0.1—99.99Kg；
3. 灌装能力： 360桶 / 小时（按双头灌装，每桶5L计算）；
4. 工作电压：AC380V，50Hz；
5. 整机功耗：1.1kW；
6. 计量方式：质量或体积可任意转换；
7. 温度跟踪范围：0—60 ；
8. 数据保护期限：大于10年；
9. 可现场实液校验，便于用户自行校验；
10. 灌装油嘴的间距及高度可以调节，以适应多种灌装容器；
11. 配用气源压力：0.60--1.2MPa；
12. 工作压力：0.4--0.7MPa；
13. 具有累计功能，便于生产统计；
14. 备有RS-485或CAN标准串行接口，便于计算机组网控制，以提高企业的现代化管理水平；