万泰线缆厂家直销YGC 硅胶高温电缆线

产品名称	万泰线缆厂家直销YGC 硅胶高温电缆线
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:450/750V 导 体:绞合镀锡铜线 绝缘:硅橡胶
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼（注册地址）
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

产品型号：YGC执行标准：Q/IRMV2－2008产品特性： 1、额定电压：450/750V2、工作温度：-60～+200°C3、导 体：绞合镀锡铜线4、绝 缘：硅橡胶5、护 套：硅橡胶6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：
可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求： 按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

YGC产品技术参数（1）

芯数×截面（mm2）	导体结构根数/线径（mm）	绝缘厚度（mm）	绝缘外径（mm）	护套厚度（mm）	平均外径（mm）
2 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.40	11.0	5.09
3 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.60	12.0	5.09
4 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.80	13.5	5.09
5 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.80	14.6	5.09
6 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.80	16.0	5.09
7 × 4	56/0.30	0.70	4.10	1.80	16.0	5.09
10 × 4	56/0.30	0.70	4.10	2.20	20.0	5.09
12 × 4	56/0.30	0.70	4.10	2.40	22.0	5.09
2 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.60	13.0	3.39
3 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.60	13.8	3.39
4 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.80	15.4	3.39
5 × 6	84/0.30	0.70	4.90	1.80	16.8	3.39
6 × 6	84/0.30	0.70	4.90	2.00	18.8	3.39
7 × 6	84/0.30	0.70	4.90	2.00	18.8	3.39

10 × 6	84/0.30	0.70	4.90	2.20	23.4	3.39
2 × 10	84/0.40	1.0	6.60	1.80	17.0	1.95
3 × 10	84/0.40	1.0	6.60	1.80	18.0	1.95
4 × 10	84/0.40	1.0	6.60	2.00	20.0	1.95
5 × 10	84/0.40	1.0	6.60	2.40	22.8	1.95
2 × 16	126/0.40	1.2	8.40	2.50	21.8	1.24
3 × 16	126/0.40	1.2	8.40	2.60	23.2	1.24
4 × 16	126/0.40	1.2	8.40	2.60	25.6	1.24
5 × 16	126/0.40	1.2	8.40	2.80	28.2	1.24
2 × 25	196/0.40	1.30	10.10	2.6	25.4	0.795
3 × 25	196/0.40	1.30	10.10	2.6	27.0	0.795