

厂家生产YGZ 硅胶高温电缆线 万泰电缆线

产品名称	厂家生产YGZ 硅胶高温电缆线 万泰电缆线
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:300/500V 工作温度:-60 ~ +200 护套:硅橡胶
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼（注册地址）
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

产品型号：YGZ执行标准：Q/IRMV2 - 2008产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：-60 ~ +200 3、导体：绞合镀锡铜线4、绝缘：硅橡胶5、护套：硅橡胶6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：
可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：YGZ产品技术参数

芯数 × 截面 (mm ²)	导体结构根数/ 绝缘厚度 (线径 (mm) mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20℃时导体直流电阻 (Ω/km)
2 × 0.2	7/0.20 0.40	1.40	0.90	4.60	94
3 × 0.2	7/0.20 0.40	1.40	0.90	4.80	94
4 × 0.2	7/0.20 0.40	1.40	0.90	5.20	94
5 × 0.2	7/0.20 0.40	1.40	1.0	5.80	94
2 × 0.3	16/0.15 0.40	1.50	0.90	4.80	71.2
3 × 0.3	16/0.15 0.40	1.50	0.90	5.00	71.2
4 × 0.3	16/0.15 0.40	1.50	1.0	5.60	71.2
5 × 0.3	16/0.15 0.40	1.50	1.2	6.40	71.2
2 × 0.5	28/0.15 0.50	2.0	1.0	6.00	40.1
3 × 0.5	28/0.15 0.50	2.0	1.20	6.80	40.1
4 × 0.5	28/0.15 0.50	2.0	1.20	7.20	40.1
5 × 0.5	28/0.15 0.50	2.0	1.20	7.80	40.1
6 × 0.5	28/0.15 0.50	2.0	1.30	8.60	40.1