

万泰厂家推荐 屏蔽电缆YGCP 硅胶电缆

产品名称	万泰厂家推荐 屏蔽电缆YGCP 硅胶电缆
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:300/500V 绝缘:硅橡胶 工作温度:-60 ~ +200
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼（注册地址）
联系电话	0523-87496986 13338871502

产品详情

产品型号：YGZP执行标准：Q/IRMV2 - 2008产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：-60 ~ +200

3、导体：绞合镀锡铜线4、绝缘：硅橡胶5、护套：硅橡胶6、颜

色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：

可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

芯数 × 截面 (mm ²)	导体结构 根数/线径(mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	平均外径 (mm)	20 (/km)	时导体直流电
1 × 0.4	48/0.10	0.60	2.0	0.80	3.90	54.8	
1 × 0.5	62/0.10	0.55	2.0	0.90	4.20	40.1	
2 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.10	6.70	40.1	
3 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.20	7.20	40.1	
4 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.20	7.70	40.1	
5 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.30	8.60	40.1	
6 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.40	9.40	40.1	
7 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.40	9.40	40.1	
8 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.50	10.20	40.1	
10 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.50	10.50	40.1	

12 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.60	12.0	40.1
19 × 0.5	28/0.15	0.55	2.0	1.60	13.80	40.1
2 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.20	7.80	26.7
3 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.20	8.10	26.7
4 × 0.75	42/0.15	0.60	2.40	1.40	9.20	26.7