

# 万泰线缆厂家生产硅胶扁平电缆YGZB

产品名称	万泰线缆厂家生产硅胶扁平电缆YGZB
公司名称	泰兴市万泰高温电线电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	额定电压:300/500V 工作温度:-60 ~ +200 , 最高使用温度230 护套:硅橡胶
公司地址	泰兴市万桥路45号一楼(注册地址)
联系电话	0523-87496986 13338871502

## 产品详情

产品型号：YGZB执行标准：Q/IRMV2 - 2008产品特性：1、额定电压：300/500V2、工作温度：-60 ~ +200 , 最高使用温度230 3、导体：裸铜线或绞合镀锡铜线4、绝缘：硅橡胶5、护套：硅橡胶6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等特点/用途：

可在长期潮湿环境中使用，电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良，最小弯曲半径为电缆外径16倍，可移动使用。使用于交流额定电压300/500V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。规格结构及技术参数：

芯数×截面 (mm <sup>2</sup> )	导体结构 根数/线径 (mm)	绝缘厚度 (mm)	绝缘外径 (mm)	护套厚度 (mm)	电线外径 (mm) 标称	公差	20 时导体直 ( /km) 铜芯
3×4	56/0.30	0.8	4.3	1.8	16.5×7.9	±0.50	4.95
3×6	84/0.30	0.8	4.9	2.0	18.7×8.9	±0.50	3.30
3×10	84/0.40	1.0	6.6	2.5	24.8×11.6	±0.60	1.91
3×16	126/0.40	1.2	8.2	2.8	30.2×13.8	±0.80	1.21
3×25	196/0.40	1.4	10.1	3.0	36.3×16.1	±0.80	0.78
3×35	276/0.40	1.4	11.4	3.2	40.6×17.8	±1.0	0.554
3×50	396/0.40	1.6	13.9	3.5	48.7×20.9	±1.0	0.386
3×70	360/0.50	1.6	15.6	3.8	54.4×23.2	±1.0	0.272
3×95	475/0.50	1.8	18.1	4.0	62.3×26.1	±1.2	0.206
3×120	608/0.50	2.0	20.0	4.5	69×29	±1.5	0.161

3 × 150	756/0.50	2.2	22.4	4.8	76.8 × 32	± 1.5	0.129
3 × 185	925/0.50	2.4	24.8	5.2	84.8 × 35.2	± 2.0	0.106
3 × 240	1221/0.50	2.6	28.2	5.5	95.6 × 39.2	± 2.0	0.0801