

供应高速套膜封切机 全自动覆膜边封热收缩机

产品名称	供应高速套膜封切机 全自动覆膜边封热收缩机
公司名称	上海承企机械有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:上海承企 型号:ESD600G 产地:上海
公司地址	松江区九亭镇九新公路688号
联系电话	86-021-67626010 18918806010

产品详情

本全自动热收缩膜包装机由ESD600G高速边封机和BS5030LW喷气式热收缩包装机组成，可实现中高速热收缩包装。本机具有光电对产品进行自动侦测、电机变频调速输送、封口刀恒温加热、伺服封切的特点,非常适用于POF封切，产品尺寸更换时只需通过手轮做简单调整，无需更换任何部件。减少了产品更换时间，更加容易操作。

适用范围：广泛应用于软件、食品、化妆品、印刷、制药及地板、陶瓷、饮料、五金等行业的大批量收缩包装。

性能特点：
、采用日本大金特弗龙涂层抗粘耐高温钢刀，封口不会开裂，不会焦化、不冒烟零污染。
、采用数显温控器，内置PID功能，封刀温度极为灵敏与精确，可随意设定。
、边封刀采用恒温刀，可连续不间断封切。
、横封刀采用由日本“松下”伺服驱动，带误切保护功能。
、电机采用台湾“GPG”和意大利“THORNE”品牌。
、使用原装进口电气元件，减少使用故障提高系统稳定性。
、自动模式和手动模式可随时切换选择。
、采用松下PLC和威纶通的7寸触摸屏设计。

设备型号Model	ESD600G
工作电源Power Supply	AC 220V 2PH 50/60Hz
工作功率Power	2.5KW
最大包装尺寸Max. Packing Size	(L)不限;(W+H) < 550mm;(H) < 250mm
封口尺寸Sealing Size	(W)600mm
台面高度Table Height	800mm
包装速度Packing Speed	30 ~ 50pcs/min
使用气源Air Source	6kgf/cm ²
使用薄膜Shrink Film	POF/PE对折膜

薄膜尺寸Film Size	(W) 650mm;(D) 250mm;(G) 35KG	
封切形式Sealing Type	滚边全封闭式	
机械尺寸Machine Size	(L)2050 × (W)1550 × (H)1400mm	
包装尺寸Package Size	(L)2150 × (W)1650 × (H)1550mm	
毛净重量G./N. Weight	840/800KG	
设备型号	ESD600G	
项目	明细	
送膜系统	电机 感应开关	台湾“GPG”，包装送膜均匀平稳 韩国“AUTONICS”，准确控制送膜量
输送系统	滚筒 打孔器 输送带 电机	铝合金滚筒，表面喷砂氧化处理 可调节针孔数量 德国“西格林”，防滑输送带 意大利“THORNE”，进料输送平稳
收膜系统	定位检测 电机	日本“Panasonic”，物料定位精度高、响应迅速 台湾“GPG”，收膜均匀平稳，带刹车
封切系统	收膜齿带 感应开关 发热源 封刀 温度控制 封刀保护 到位检测	进口标准，稳定、耐用 韩国“Autonics”，准确控制回收废料时间 采用高电阻合金丝均热式高电阻合金丝不锈钢发热管，进口标准 采用特氟龙喷涂高温合金钢，进口标准 中国“汇邦”，数显温控仪，高精度、高稳定性 韩国“AUTONICS”，防误切，保护操作人员 韩国“AUTONICS”，性能稳定、检测准确
控制系统	封刀电机 电磁阀 PLC 触摸屏 中间继电器 功率继电器	日本“Panasonic”，伺服电机 台湾“AirTAC”，性能稳定 日本“Panasonic” 台湾“WEINVIEW” 日本“OMRON” 日本“OMRON”
机壳		碳钢喷塑，部分采用不锈钢和铝型材