

班力仕 透明防水胶外墙防水涂料胶瓷砖防水胶水

产品名称	班力仕 透明防水胶外墙防水涂料胶瓷砖防水胶水
公司名称	广州班力仕环保建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:班力仕 颜色:透明 包装:5KG
公司地址	广州市花都区新华街马溪村东秀路A3号
联系电话	020-82170995 19925851240

产品详情

班力仕透明防水胶是以特种共聚物乳液为基料、掺和合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

产品特性：

- 1.无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄、沾尘等现象
- 2.耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱，对气温的适应范围宽
- 3.具有较好的成膜性，柔软坚韧，能抵抗基层变形开裂时所产生的应力、涂膜光亮致密
- 4.操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上
- 5.不透水不鼓动与水泥、瓷砖、彩钢板、木材等建材粘接性能优良

适用范围：各种建筑物的外墙面渗漏的防水修补、饰面材料接口处的防水处理、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮防霉变、各种混凝土构筑物表面防护。

施工方法：

- 1.基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；基面清洁用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净；
- 2.用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；

3.一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂一遍，且涂刷方向应纵横交错；

4.在施工工程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。

欲了解更多产品详情，欢迎您访问班力仕环保建材官方网站：<http://www.bonxl.cn> 或
致电班力仕总部020-82170995