

供应广电联讯2芯GJXFH非金属碟形引入光缆

产品名称	供应广电联讯2芯GJXFH非金属碟形引入光缆
公司名称	江西广电联讯科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	广电联讯:GJXFH - 2B6 GJXFH - 2B6:非金属碟形引入光缆 江西南昌:2芯GJXFH非金属碟形引入光缆
公司地址	江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街681号（第1-4层）
联系电话	13970918589

产品详情

GJXFH - 2B6 非金属加强件碟形引入光缆

产品描述

GJXFH非金属加强件碟形引入光缆是由B6光纤作为中心光传输介质，两侧放置两根平行的FRP或KFRP作为加强件，外挤包一层低烟无卤阻燃（LSZH）护套而成的“8”字形结构。

执行标准

YD/T 1997-2009

《接入网用蝶形引入光缆》

产品特点

结构设计简单，重量轻，抗拉、抗弯能力强

“8”字形两侧凹槽设计，易剥离，方便安装和维护

低烟无卤阻燃护套，柔软、环保

端头可直接制作SC快速活动接头

无金属材料，不引入感应电流

产品应用

用于FTTH各类室内布线

用于光通信设备、光配线的光连接

结构及技术参数

光缆型号	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力	允许压扁力	弯曲半径
			长期/短期 (N)	长期/短期 (N/100mm)	静态/动态 (mm)
GJXFH-1B6	2.0x3.0 ± 0.1	6.8	40/80	500/1000	15/30
GJXFH-2B6	2.0x3.0 ± 0.1	6.8	40/80	500/1000	15/30

订购长度

标准长度：500m、1000m、2000m，或可定长。