

# 沥青道路路面裂缝修补用热灌缝胶

产品名称	沥青道路路面裂缝修补用热灌缝胶
公司名称	山东路联交通材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省齐河县经济开发区纬五路与名嘉西路交叉口西100米
联系电话	0534-5022667 18162065056

## 产品详情

### 一、【产品简介】

沥青路面灌缝胶是用优质重交沥青，加以橡胶树脂等高分子材料为改性剂，经催化、交联等化学反应而成的高粘结强度橡胶沥青型灌缝材料。

### 二、【产品用途】

该产品广泛用于沥青混凝土路面的裂缝处理，以及水泥混凝土路面的裂缝修补和填充。

### 三、【性能指标】

项目	高温型	普通型	低温型	寒冷型	严寒型
外观	黑色弹性体	黑色弹性体	黑色弹性体	黑色弹性体	黑色弹性体
软化点	90	80	80	80	70
锥入度 (0.1mm)	70	50-90	70-110	90-150	120-180
弹性恢复率 (%)	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
流动值 (mm)	3	5	5	5	5

### 四、【性能特点】

该橡胶沥青具有弹性高、回粘性好、耐磨性强。它可使路面裂缝反复粘结，能满足裂缝变形的需要，与骨料保持较强的粘结力，耐磨耗寿命是普通路面的2-3倍，而且有较高的抗撕裂性，夏季高温路面不会晒软，冬季-40℃低温路面不会脆裂收缩，保持较好的弹性减少路面再次裂缝。本产品固体状，投料方便易融化。

## 五、【施工方法】

- 1、清理裂缝，对裂缝进行吹风除尘。
- 2、将热熔灌缝胶加入到容器中升温180 -190 左右使胶彻底融化，对准缝隙灌入缝中，用泥灰刀抹平即可。