

茶叶熏蒸设备煤气蒸汽锅炉

产品名称	茶叶熏蒸设备煤气蒸汽锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:宇益 最高压力:0.7Mpa 蒸发量:30KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

30KG燃气（天然气、煤气）蒸汽发生器

特点：

- 1、安全：炉膛内燃烧，炉膛外无明火，所有蒸汽锅炉出厂前都经过额定负荷点火试验，经过严格测试，保证了锅炉的性能、燃烧设备、自动控制系统及相关安全装置的可靠性;配有高低水位报警及极限低水位停炉，并有水泵自动控制，永无缺水事故之忧采用优质罐体制造，全自动连锁控制，安全可靠；
- 2、节能：采用以意大利进口燃烧机，燃料消耗低，热效率在90%以上；
- 3、环保：无黑烟，噪音小，无环境污染；
- 4、方便：全自动燃烧和水位控制，燃烧机故障自动检测；
- 5、控制系统采用传统电器元件，检修方便，
- 6、小型蒸汽锅炉采用整体出厂，随装随用。
- 7、结构紧凑，单层布置，占地少，安装简便

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数：

LWS-0.03-0.7-Y(Q)

额定蒸发量	30 KG/H	传热方式	燃烧机
额定蒸汽压力	0.7MPa	适用电压	220V/50Hz
额定蒸汽温度	1710C	天然气耗量	2.3 Nm/H
进气压力	2500~3000千帕	煤气耗量	2 kg/h
蒸汽出口径	DN15	排污口径	ND25
设备尺寸L×B×H (mm)		7600*760*1560mm	

服务承诺：

1. 产品服务

就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；

炉胆本体保修18个月；

产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；